GRUPPO PIAZZETTA
CAMINETTI & STUFE

(IT) DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
N. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	**SL310-04A , Riscaldatori per ambienti a combustibile solido**
	Modello / modelli equivalenti (separati da virgola):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Usi previsti:	**Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda per riscaldamento centralizzato**
3.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione:	**Sistema 3**
5.	Norma armonizzata:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Organismo notificato:	**L'organismo notificato IMQ S.p.A. N. 0051 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il/i rapporto/i di prova: CS25-0121172-01**

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche Essenziali		**Prestazione**		
Resistenza meccanica e stabilità				
Capacità portante		25 kg		
Sicurezza antincendio				
Protezione dei materiali combustibili				
Distanza minima da materiali combustibili	bordo inferiore	d_B = 0 mm		
	pavimento zona frontale	d_F = 0 mm		
	soffitto	d_C = 750 mm		
	posteriore	d_R = 250 mm		
	lato	d_S = 500 mm		
	zona di irraggiamento laterale	d_L = 0 mm		
	frontale	d_P = 1000 mm		
	Tipo e spessore di materiale isolante protettivo	leggere attentamente le istruzioni		
Igiene, salute e ambiente				
		alla potenza termica nominale	alla potenza termica parziale	
Emissione di prodotti della combustione (13% O_2)	Monossido di carbonio (CO)	0,1 %	NPD (prestazione non determinata)	
	Monossido di carbonio (CO)	1250 mg/Nm³		
	Ossidi di azoto (NOx)	100 mg/Nm³		
	Composti gassosi organici (OGC)	35 mg/Nm³		
	Particolato (PM)	12 mg/Nm³		
Sicurezza e accessibilità d'uso				
		alla potenza termica nominale	alla potenza termica parziale	
Dati per l'installazione su un camino	Temperatura dei fumi	196 °C	NPD (prestazione non determinata)	
	Temperatura dei fumi allo scarico	235 °C		
	Tiraggio minimo	12 Pa		
	Portata in massa dei fumi	6,3 g/s		
	Sicurezza antincendio per l'installazione sul camino	Designazione del camino (Classe di temperatura): T400 G		
Risparmio energetico e conservazione del calore				
		alla potenza termica nominale	alla potenza termica parziale	
Potenza termica e rendimento energetico dell'apparecchio	Potenza termica	7,5 kW	NPD (prestazione non determinata)	
	Potenza termica resa all'ambiente	7,5 kW		
	Potenza termica resa all'acqua	NPD (prestazione non determinata)		
	Rendimento	86 %		
Efficienza di riscaldamento degli ambienti	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	75,7 %		
	Indice di efficienza energetica	114		
	Classe di efficienza energetica	A+		
		alla potenza termica nominale	alla potenza termica parziale	in modo stand-by
	Consumo di energia elettrica	NPD (prestazione non determinata)		
Uso sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ambientale		NPD (prestazione non determinata)		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2026/07/13

(firma)

(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) 305/2011
No H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Unique identification code of the product-type:	**SL310-04A , Roomheaters fired by solid fuel**
	Model / equivalent models (separated by commas):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Intended use/es:	**Space heating in residential buildings without supply of hot water for central heating systems**
3.	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product:	**System 3**
5.	Harmonised standard:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Notified body:	**The notified body IMQ S.p.A. No 0051 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report/s: CS25-0121172-01**

7. Declared performance/s

Essential Characteristics		**Performance**	
Mechanical resistance and stability			
Load bearing capacity		25 kg	
Safety in case of fire			
Protection of combustible materials			
Minimum distances to combustible materials	bottom	d_B = 0 mm	
	floor in front	d_F = 0 mm	
	ceiling	d_C = 750 mm	
	rear	d_R = 250 mm	
	side	d_S = 500 mm	
	side radiation area	d_L = 0 mm	
	front	d_P = 1000 mm	
	Material type and thickness of protective insulation material	read the instructions carefully	
Hygiene, health and the environment			
		at nominal heat output	at part load heat output
Emission of combustion products (13% O_2)	Carbon monoxide (CO) Carbon monoxide (CO) Nitrogen oxides (NOx) Organic gaseous carbon (OGC) Particulate matter (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (no performance determined)
Safety and accessibility in use			
		at nominal heat output	at part load heat output
Data for installation to a chimney	Flue gas temperature Flue gas outlet temperature Minimum flue draugt Flue gas mass flow	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (no performance determined)
	Fire safety of installation to the chimney	Chimney designation (Temperature class): T400 G	
Energy economy and heat retention			
		at nominal heat output	at part load heat output
Appliance's thermal output and energy efficiency	Heat output Space heat output Water heat output Efficiency	7,5 kW 7,5 kW NPD (no performance determined) 86 %	NPD (no performance determined)
Space heating efficiency	Seasonal space heating energy efficiency Energy efficiency index Energy efficiency class	75,7 % 114 A+	
		at nominal heat output / at part load heat output / in standby mode	
	Electric power consumption	NPD (no performance determined)	
Sustainable use of natural resources			
Environmental sustainability		NPD (no performance determined)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2026/07/13

(signature)

(DE) LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Nr. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**SL310-04A , Raumheizer für feste Brennstoffe**
	Modell / gleichwertiger Modelle (durch Kommas getrennt):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Verwendungszweck(e):	**Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung für Zentralheizung**
3.	Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**System 3**
5.	Harmonisierte Norm:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Notifiziertes Prüflabor:	**Das notifizierte Prüflabor IMQ S.p.A. Nr. 0051 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 und erstellt Prüfbericht/e: CS25-0121172-01**

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale		**Leistung**	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit			
Tragfähigkeit		25 kg	
Brandschutz			
Schutz brennbarer Werkstoffe			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Unter der Feuerstätte	d_B = 0 mm	
	Am Fußboden nach vorne	d_F = 0 mm	
	Zur Decke	d_C = 750 mm	
	Zur Rückwand	d_R = 250 mm	
	Zur Seitenwand	d_S = 500 mm	
	Zur Seitenwand im Strahlungsbereich	d_L = 0 mm	
	Von der Vorderseite	d_P = 1000 mm	
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz			
		bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung
Emission der Verbrennungsprodukte (13% O_2)	Kohlenmonoxid (CO)	0,1 %	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
	Kohlenmonoxid (CO)	1250 mg/Nm³	
	Stickoxide (NOx)	100 mg/Nm³	
	Organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	35 mg/Nm³	
	Staub (PM)	12 mg/Nm³	
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung			
		bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung
Daten zur Installation an einen Schornstein	Abgastemperatur	196 °C	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
	Temperatur am Abgasstutzen	235 °C	
	Mindestförderdruck	12 Pa	
	Abgasmassestrom	6,3 g/s	
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	Schornsteinbezeichnung (Temperaturklasse): T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz			
		bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Geräts	Wärmeleistung	7,5 kW	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
	Raumwärmeleistung	7,5 kW	
	Wasserwärmeleistung	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	
	Effizienz	86 %	
Raumheizungseffizienz	Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad	75,7 %	
	Energieeffizienzindex	114	
	Energieeffizienzklasse	A+	
		bei Nennwärmeleistung / bei Teillast-Wärmeleistung / Im Bereitschaftszustand	
	Elektrische Leistungsaufnahme	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	
Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen			
Ökologische Nachhaltigkeit		NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Carlo Piazzetta (Geschäftsführer)

Asolo, 2026/07/13

(Unterschrift)

(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011
N° H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Code d'identification unique du produit type:	**SL310-04A , Poêles à combustible solide**
	Modèle / modèles équivalents (séparés par des virgules):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Usage(s) prévu(s):	**Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude pour chauffage centralisé**
3.	Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	**Système 3**
5.	Norme harmonisée:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Organisme notifié:	**L'organisme notifié IMQ S.p.A. N° 0051 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le/les rapport/s d'essai: CS25-0121172-01**

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques Essentielles		**Performances**	
Résistance mécanique et stabilité			
Capacité portante		25 kg	
Sécurité incendie			
Protection des matériaux combustibles			
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles	bas sol à l'avant plafond arrière côté zone de rayonnement latérale avant	d_B = 0 mm d_F = 0 mm d_C = 750 mm d_R = 250 mm d_S = 500 mm d_L = 0 mm d_P = 1000 mm	
	Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux d'isolation de protection	lire attentivement les instructions	
Hygiène, santé et environnement			
		à la puissance utile nominale	à la puissance utile à charge partielle
Émission de produits de la combustion (13% O_2)	Monoxyde de carbone (CO) Monoxyde de carbone (CO) Oxydes d'azote (NOx) Composés organiques gazeux (OGC) Particules (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (performance non déterminée)
Sécurité d'utilisation et accessibilité			
		à la puissance utile nominale	à la puissance utile à charge partielle
Données concernant l'installation d'un conduit de fumée	Température des fumées Température des fumées à la buse d'évacuation Tirage minimal Débit massique des fumées	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (performance non déterminée)
	Sécurité incendie pour l'installation d'un conduit de fumée	Désignation du conduit de fumée (Classe de température): T400 G	
Économie d'énergie et isolation thermique			
		à la puissance utile nominale	à la puissance utile à charge partielle
Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil	Puissance utile Puissance utile émise dans la pièce Puissance utile du bouilleur Rendement	7,5 kW 7,5 kW NPD (performance non déterminée) 86 %	NPD (performance non déterminée)
Rendement de chauffage des locaux	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Indice d'efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique	75,7 % 114 A+	
		à la puissance utile nominale	à la puissance utile à charge partielle / en mode veille
	Consommation d'énergie électrique	NPD (performance non déterminée)	
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD (performance non déterminée)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par: Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2026/07/13

(signature)

(NL) PRESTATIEVERKLARING

in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011
Nr. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	**SL310-04A , Met vaste brandstof gestookte Ruimteverwarmingen**
	Model / equivalente modellen (gescheiden door komma's):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	**Verwarming van ruimten in residentiële gebouwen zonder warmwatervoorziening voor centrale verwarming**
3.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	**Systeem 3**
5.	Geharmoniseerde norm:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Aangemelde instantie:	**De aangemelde instantie IMQ S.p.A. Nr. 0051 heeft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het/de testverslag(en) CS25-0121172-01 afgeleverd**

7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken		**Prestaties**		
Mechanische sterkte en stabiliteit				
Bereik		25 kg		
Brandbeveiliging				
Bescherming van brandbare materialen				
Minimum afstand van brandbare materialen	rand onderaan	d_B = 0 mm		
	vloer voorkant	d_F = 0 mm		
	plafond	d_C = 750 mm		
	achterkant	d_R = 250 mm		
	zijkant	d_S = 500 mm		
	stralingszone aan de zijkant	d_L = 0 mm		
	voorkant	d_P = 1000 mm		
	Type en dikte van het beschermende isolatiemateriaal	lees aandachtig de instructies		
Hygiëne, gezondheid en milieu				
		bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling	
Uitstoot verbrandingsproducten (13% O_2)	Koolmonoxide (CO)	0,1 %	NPD (prestatie niet vastgesteld)	
	Koolmonoxide (CO)	1250 mg/Nm³		
	Stikstofoxiden (NOx)	100 mg/Nm³		
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	35 mg/Nm³		
	Zwevende deeltjes (PM)	12 mg/Nm³		
Veiligheid en toegankelijkheid				
		bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling	
Gegevens voor de installatie op een schoorsteen	Temperatuur rookgassen	196 °C	NPD (prestatie niet vastgesteld)	
	Rookgasafvoertemperatuur	235 °C		
	Minimale trek	12 Pa		
	Bereik massa rookgassen	6,3 g/s		
	Brandveiligheid voor de installatie op een schoorsteen	Omschrijving van de schoorsteen (Temperatuurklasse): T400 G		
Energiebesparing en warmtebehoud				
		bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling	
Thermisch vermogen en energetisch rendement van het apparaat	Warmteafgifte	7,5 kW	NPD (prestatie niet vastgesteld)	
	Warmteafgifte in de ruimte	7,5 kW		
	Warmteafgifte afgegeven aan het water	NPD (prestatie niet vastgesteld)		
	Rendement	86 %		
Efficiëntie ruimteverwarming	Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	75,7 %		
	Energie-efficiëntie-index	114		
	Energie-efficiëntieklasse	A+		
		bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling	in stand-bymodus
	Elektrisch vermogen	NPD (prestatie niet vastgesteld)		
Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen				
Milieuduurzaamheid		NPD (prestatie niet vastgesteld)		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2026/07/13

(handtekening)

(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011
n° H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Código de identificación única del producto tipo:	**SL310-04A , Estufas alimentados con combustible sólido**
	Modelo / modelos equivalentes (separados por comas):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Usos previstos:	**Calefacción de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente para calefacción centralizada**
3.	Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	**Sistema 3**
5.	Norma armonizada:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Organismo notificado:	**LEl organismo notificado IMQ S.p.A. n° 0051 ha determinado el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el/los informe/s de ensayo: CS25-0121172-01**

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales		**Prestaciones**	
Resistencia mecánica y estabilidad			
Capacidad portante		25 kg	
Seguridad contra incendios			
Protección de los materiales combustibles			
Distancia mínima con respecto a materiales combustibles	borde inferior	d_B = 0 mm	
	suelo de la zona frontal	d_F = 0 mm	
	techo	d_C = 750 mm	
	trasera	d_R = 250 mm	
	lado	d_S = 500 mm	
	zona de irradiación lateral	d_L = 0 mm	
	frontal	d_P = 1000 mm	
	Tipo y espesor de material aislante protector	lea detenidamente las instrucciones	
Higiene, salud y medio ambiente			
		a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial
Emisión de productos de la combustión (13% O_2)	Monóxido de carbono (CO) Monóxido de carbono (CO) Óxidos de nitrógeno (NOx) Compuestos orgánicos gaseoso (OGC) Partículas (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (prestación no determinada)
Seguridad y accesibilidad de uso			
		a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial
Datos para la instalación en una chimenea	Temperatura de humos Temperatura de humos a la salida Tiro mínimo Caudal másico de los humos	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (prestación no determinada)
	Seguridad contra incendios para la instalación en la chimenea	Designación de la chimenea (Clase de temperatura): T400 G	
Ahorro de energía y conservación del calor			
		a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial
Potencia térmica y rendimiento energético del aparato	Potencia térmica Potencia térmica transmitida al ambiente Potencia térmica transmitida al agua Rendimiento	7,5 kW 7,5 kW NPD (prestación no determinada) 86 %	NPD (prestación no determinada)
Eficiencia de calefacción	Eficiencia energética estacional de calefacción Índice de Eficiencia Energética Clase de eficiencia energética	75,7 % 114 A+	
		a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial / en modo de espera
	Consumo de energía eléctrica	NPD (prestación no determinada)	
Uso sostenible de los recursos naturales			
Sostenibilidad ambiental		NPD (prestación no determinada)	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2026/07/13

(firma)

(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011
N.° H07900599-CPR-2026/07/13

1. Código de identificação único do produto-tipo: **SL310-04A , Aparelhos para aquecimento ambiente que utilizam combustíveis sólidos**

   Modelo / modelos equivalentes (separados por vírgulas): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2. Utilização(ões) prevista(s): **Aquecimento ambiente em edifícios residenciais sem produção de água quente para aquecimento central**
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 3**
5. Norma harmonizada: **EN 16510-2-1:2022**
6. Organismo notificado: **O organismo notificado IMQ S.p.A. N.º 0051 realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o/s relatório/s de ensaio CS25-0121172-01**
7. Desempenho(s) declarado(s)

Características Essenciais		**Desempenho**	
Resistência mecânica e estabilidade			
Caudal		25 kg	
Segurança contra incêndio			
Proteção dos materiais combustíveis			
Distância mínima de materiais combustíveis	borda inferior	d_B = 0 mm	
	piso da zona frontal	d_F = 0 mm	
	teto	d_C = 750 mm	
	traseira	d_R = 250 mm	
	lateral	d_S = 500 mm	
	área de radiação lateral	d_L = 0 mm	
	frontal	d_P = 1000 mm	
	Tipo e espessura do material isolante de proteção	leia com atenção as instruções	
Higiene, saúde e ambiente			
		à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
Emissão de produtos da combustão (13% O_2)	Monóxido de carbono (CO)	0,1 %	NPD (desempenho não determinado)
	Monóxido de carbono (CO)	1250 mg/Nm³	
	Óxidos de azoto (NOx)	100 mg/Nm³	
	Compostos orgânicos gasosos (OGC)	35 mg/Nm³	
	Partículas (PM)	12 mg/Nm³	
Segurança e acessibilidade de utilização			
		à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
Dados para instalação em chaminé	Temperatura dos fumos	196 °C	NPD (desempenho não determinado)
	Temperatura dos fumos na saída	235 °C	
	Tiragem mínima	12 Pa	
	Caudal do fumo em massa	6,3 g/s	
	Segurança contra incêndios para a instalação em chaminé	Designação da chaminé (Classe de temperatura): T400 G	
Poupança de energia e conservação do calor			
		à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
Potência térmica e rendimento energético do aparelho	Potência térmica	7,5 kW	NPD (desempenho não determinado)
	Potência térmica transmitida ao ambiente	7,5 kW	
	Potência térmica transmitida à água	NPD (desempenho não determinado)	
	Rendimento	86 %	
Eficiência de aquecimento ambiente	Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	75,7 %	
	Índice de eficiência energética	114	
	Classes de eficiência energética	A+	
		à potência térmica nominal	à potência térmica parcial / em estado de vigília
	Consumo de energia elétrica	NPD (desempenho não determinado)	
Utilização sustentável dos recursos naturais			
Sustentabilidade ambiental		NPD (desempenho não determinado)	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por: Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2026/07/13

(assinatura)

(BG) # ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011
№ H07900599-CPR-2026/07/13

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **SL310-04A , Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво**

   Модел / еквивалентни модели (разделени със запетаи): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2. Предвидена употреба/употреби: **Отопление на помещения в жилищни сгради без осигуряване на топла вода за централно отопление**
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 3**
5. Хармонизиран стандарт: **EN 16510-2-1:2022**
6. Нотифициран орган: **Нотифицираният орган IMQ S.p.A. № 0051 е определил типовия продукт въз основа на изпитвания на типа според система 3 и е издал доклад/и за теста: CS25-0121172-01**
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики		**Експлоатационни показатели**	
Механична устойчивост и стабилност			
Производителност		25 kg	
Противопожарна защита			
Защита на горимите материали			
Минимална дистанция от горими материали	долен ръб	d_B = 0 mm	
	под на предната зона	d_F = 0 mm	
	таван	d_C = 750 mm	
	отзад	d_R = 250 mm	
	Отстрани	d_S = 500 mm	
	странична зона на излъчване	d_L = 0 mm	
	Отпред	d_P = 1000 mm	
	Тип и дебелина на защитния изолационен материал	прочетете внимателно инструкциите	
Хигиена, здраве и околна среда			
		При номинална топлинна мощност	на частичната топлинна мощност
Емисия на продукти от процес на горене (13% O_2)	въглероден оксид (CO)	0,1 %	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
	въглероден оксид (CO)	1250 mg/Nm³	
	азотни оксиди (NOx)	100 mg/Nm³	
	органични газообразни съединения (OGC)	35 mg/Nm³	
	прахови частици (PM)	12 mg/Nm³	
Безопасност и достъпност за употреба			
		При номинална топлинна мощност	на частичната топлинна мощност
Данни за монтаж на комин	Температура на отработените газове	196 °C	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
	Температура на отработените газове в димоотвода	235 °C	
	Минимална тяга	12 Pa	
	Масов дебит на дима	6,3 g/s	
	Пожаробезопасност на монтажа на комин	Обозначение на комина (температурен клас): T400 G	
Енергоспестяване и запазване на топлината			
		При номинална топлинна мощност	на частичната топлинна мощност
Топлинна мощност и енергийна ефективност на уреда	Топлинна мощност	7,5 kW	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
	Топлинна мощност излъчвана в помещението	7,5 kW	
	Топлинна мощност предадена на водата	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	
	Производителност	86 %	
Ефективност на отоплението на помещенията	Сезонна енергийна ефективност при отопление	75,7 %	
	Индекс за енергийна ефективност	114	
	Клас на енергийна ефективност	A+	
		При номинална топлинна мощност	на частичната топлинна мощност / в режим на готовност
	Потребление на електроенергия	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	
Устойчиво използване на природните ресурси			
Екологична устойчивост		NPD (неустановени експлоатационни показатели)	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от: Carlo Piazzetta (Главен изпълнителен директор)

Asolo, 2026/07/13

(подпис)

(CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
č. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**SL310-04A , Kamna na pevná paliva**
	Model / rovnocenných modelů (oddělené čárkami):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití:	**Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody pro ústřední vytápění**
3.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:	**PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Systém/systémy POSV:	**Systém 3**
5.	Harmonizovaná norma:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Oznámený subjekt:	**Oznámený subjekt IMQ S.p.A. č. 0051 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol/y o zkoušce: CS25-0121172-01**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		**Vlastnost**	
Mechanická odolnost a stabilita			
Nosnost		25 kg	
Požární bezpečnost			
Ochrana před hořlavými materiály			
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů	spodní hrana	d_B = 0 mm	
	podlaha přední zóny	d_F = 0 mm	
	strop	d_C = 750 mm	
	vzadu	d_R = 250 mm	
	po boku	d_S = 500 mm	
	boční zóna záření	d_L = 0 mm	
	vpředu	d_P = 1000 mm	
	Typ a tloušťka ochranného izolačního materiálu	pečlivě přečtěte si návod	
Hygiena, zdraví a životní prostředí			
		při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu
Emise spalin (13% O_2)	Oxid uhelnatý (CO) Oxid uhelnatý (CO) Oxidy dusíku (NOx) Plynné organické sloučeniny (OGC) Částice (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (No Performance Determined)
Bezpečnost a přístupnost použití			
		při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu
Údaje pro instalaci na komín	Teplota spalin Teplota spalin u výfuku Minimální tah Hmotnostní průtok spalin	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (No Performance Determined)
	Požární bezpečnost pro instalaci na komín	Označení komínu (Teplotní třída): T400 G	
Úspora energie a úspora tepla			
		při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu
Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče	Tepelný výkon Tepelný výkon vrácen do prostředí Tepelný výkon postoupen vodě Účinnost	7,5 kW 7,5 Kw NPD (No Performance Determined) 86 %	NPD (No Performance Determined)
Účinnost vytápění prostor	Sezónní energetická účinnost vytápění Index energetické účinnosti Třída energetické účinnosti	75,7 % 114 A+	
		při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu / v pohotovostním režimu
	Spotřeba elektrické energie	NPD (No Performance Determined)	
Udržitelné využívání přírodních zdrojů			
Udržitelnost životního prostředí		NPD (No Performance Determined)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2026/07/13

(podpis)

(DA) YDEEVNEDEKLARATION

iht. forordningen (EU) 305/2011
Nr. H07900599-CPR-2026/07/13

1. Varetypens unikke identifikationskode: **SL310-04A , Brændeovne**

   Model / ækvivalente modeller (adskilt af kommaer): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**

2. Tilsigtet anvendelse: **Opvarmning af boligområder uden produktion af varmt vand til centralvarme**

3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP): **System 3**

5. Harmoniseret standard: **EN 16510-2-1:2022**

6. Bemyndiget organ: **LDet bemyndigede organ IMQ S.p.A. Nr. 0051 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten/ testrapporterne: CS25-0121172-01**

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber		**Ydeevne**	
Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet			
Kapacitet		25 kg	
Brandsikring			
Beskyttelse af brændbare materialer			
Mindste afstand til brændbare materialer	nederste kant	d_B = 0 mm	
	gulv i området foran	d_F = 0 mm	
	for oven	d_C = 750 mm	
	bagtil	d_R = 250 mm	
	på siden	d_S = 500 mm	
	sidestrålingszone	d_L = 0 mm	
	fortil	d_P = 1000 mm	
	Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	læs instruktionerne omhyggeligt	
Hygiejne, sundhed og miljø			
		ved nominel varmeydelse	ved delvis varmeydelse
Emission af forbrændingsprodukter (13% O_2)	Kulmonoxid (CO)	0,1 %	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
	Kulmonoxid (CO)	1250 mg/Nm³	
	Nitrogenoxider (NOx)	100 mg/Nm³	
	Organiske gasformige forbindelser (OGC)	35 mg/Nm³	
	Partikler (PM)	12 mg/Nm³	
Sikkerhed og tilgængelighed			
		ved nominel varmeydelse	ved delvis varmeydelse
Data til installation på skorsten	Røggastemperatur	196 °C	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
	Røggastemperatur ved udledning	235 °C	
	Min. aftræk	12 Pa	
	Røggassens massestrøm	6,3 g/s	
	Brandsikkerhed ved installation på skorsten	Skorstensbetegnelse (Temperaturklasse): T400 G	
Energibesparelse og varmebevarelse			
		ved nominel varmeydelse	ved delvis varmeydelse
Apparatets varmeydelse og energieffektivitet	Varmeydelse	7,5 kW	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
	Varmeydelse i omgivelserne	7,5 kW	
	Varmeydelse afgivet til vand	NPD (ingen ydeevne fastlagt)	
	Ydelse	86 %	
Effektivitet ved rumopvarmning	Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning	75,7 %	
	Energieffektivitetsindeks	114	
	Energieffektivitetsklasser	A+	
		ved nominel varmeydelse / ved delvis varmeydelse / i standbytilstand	
	Elforbrug	NPD (ingen ydeevne fastlagt)	
Bæredygtig brug af naturressourcer			
Miljømæssig bæredygtighed		NPD (ingen ydeevne fastlagt)	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktør)

Asolo, 2026/07/13

(underskrift)

(EL) ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011
Αριθ. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	**SL310-04A , Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα**
	Μοντέλο / ισοδύναμων μοντέλων (χωρίζονται με κόμματα):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	**Θέρμανση του χώρου σε κτίρια κατοικιών χωρίς παροχή ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση**
3.	Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης:	**Σύστημα 3**
5.	Εναρμονισμένα πρότυπα:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Κοινοποιημένος οργανισμός:	**Ο κοινοποιημένος οργανισμός IMQ S.p.A. Αρ. 0051 έχει προσδιορίσει τον τύπο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σύμφωνα με το σύστημα 3 και χορήγησε την/τις έκθεση/εκθέσεις δοκιμής: CS25-0121172-01**

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά		**Απόδοση**	
Μηχανική αντοχή και σταθερότητα			
Παροχή		25 kg	
Ασφάλεια πυροπροστασίας			
Προστασία καύσιμων υλικών			
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά	κάτω χείλος	d_B = 0 mm	
	πάτωμα μετωπικής ζώνης	d_F = 0 mm	
	οροφής	d_C = 750 mm	
	πίσω	d_R = 250 mm	
	πλευρική	d_S = 500 mm	
	πλαϊνή ζώνη ακτινοβολίας	d_L = 0 mm	
	εμπρόσθια	d_P = 1000 mm	
	Τύπος και πάχος μονωτικού προστατευτικού υλικού	διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες	
Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον			
		με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ
Εκπομπή προϊόντων καύσης (13% O_2)	Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Οξείδια του αζώτου (NOx) Οργανικές αέριες ενώσεις (OGC) Αιωρούμενα σωματίδια (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης			
		με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ
Στοιχεία εγκατάστασης σε καμινάδα	Θερμοκρ.απαγ. καπναερ. Θερμοκρασία καπναερίων στην έξοδο Ελάχιστος ελκυσμός Ροή μάζας των καπναερίων	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
	Πυρασφάλεια για την εγκατάσταση στην καμινάδα	Περιγραφή της καμινάδας (Κλάση θερμοκρασίας): T400 G	
Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας			
		με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ
Θερμική ισχύς και ενεργειακή απόδοση της συσκευής	Θερμική ισχύς Θερμική ισχύς απόδοσης στο χώρο Θερμική ισχύς μεταβιβαζόμενη στο νερό Αποδοτικότητα	7,5 kW 7,5 kW NPD (μη καθορισμένη απόδοση) 86 %	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
Απόδοση θέρμανσης των χώρων	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου Δείκτης ενεργειακής απόδοσης Τάξη ενεργειακής απόδοσης	75,7 % 114 A+	
		με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ / σε κατάσταση αναμονής
	Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)	
Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων			
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα		NPD (μη καθορισμένη απόδοση)	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: Carlo Piazzetta (Διευθύνων Σύμβουλος)

Asolo, 2026/07/13

(υπογραφή)

(ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011
nr H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	**SL310-04A , Tahkel kütusel töötavad tubased kütteseadmed**
	Mudel / samaväärsete mudelite (eraldatud komadega):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Kavandatud kasutusala(d):	**Ruumide kütmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta keskkütte jaoks**
3.	Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	**Süsteem 3**
5.	Ühtlustatud standard:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Teavitatud asutus:	**Teavitatud asutus IMQ S.p.A. nr 0051 määras süsteemi 3 kohaste tüübikatsetuste alusel tootetüübi ja väljastas katseprotokoll/id: CS25-0121172-01**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		**Toimivus**	
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus			
Voolukiirus		25 kg	
Tuleohutus			
Põlevate materjalide kaitse			
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest	alumine serv	d_B = 0 mm	
	esiosa põrand	d_F = 0 mm	
	lagi	d_C = 750 mm	
	tagakülg	d_R = 250 mm	
	külg	d_S = 500 mm	
	külgmine kiirguspiirkond	d_L = 0 mm	
	esikülg	d_P = 1000 mm	
	Kaitsva isolatsioonimaterjali tüüp ja paksus	Lugege juhendit hoolikalt	
Hügieen, tervis ja keskkond			
		nimisoojusvõimsusel	soojusvõimsuse osakoormusel
Põlemissaaduste eraldumine (13% O_2)	Vingugaas (CO)	0,1 %	
	Vingugaas (CO)	1250 mg/Nm³	
	Lämmastikoksiidid (NOx)	100 mg/Nm³	
	Orgaanilised gaasilised ühendid (OGC)	35 mg/Nm³	
	Tolm (PM)	12 mg/Nm³	
Kasutamise ohutus ja juurdepääsetavus			
		nimisoojusvõimsusel	soojusvõimsuse osakoormusel
Andmed korstnale paigaldamisel	Suitsu temperatuur	196 °C	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)
	Suitsu väljalasketemperatuur	235 °C	
	Minimaalne tõmme	12 Pa	
	Suitsu massvooluhulk	6,3 g/s	
	Tuleohutus korstnale paigaldamisel	Korstna tähistus (temperatuuriklass): T400 G	
Energiasääst ja soojuse säilitamine			
		nimisoojusvõimsusel	soojusvõimsuse osakoormusel
Seadme soojusvõimsus ja energiatõhusus	Soojusvõimsus	7,5 kW	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)
	Ruumi erald. soojusvõimsus	7,5 kW	
	Veele kanduv soojusvõimsus	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)	
	Tõhusus	86 %	
Ruumi kütmise tõhusus	Kütmise sesoonne energiatõhusus	75,7 %	
	Energiatõhususindeks	114	
	Energiatõhususe klass	A+	
		nimisoojusvõimsusel / soojusvõimsuse osakoormusel / ooteseisundis	
	Elektrivõimsustarve	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)	
Loodusvarade säästev kasutamine			
Keskkonnasäästlikkus		NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2026/07/13

(allkiri)

(FI) # SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan
Nro H07900599-CPR-2026/07/13

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **SL310-04A , Kiinteän polttoaineen kamiinat**

   Laitemalli / vastaavista malleista (pilkuin erotettu): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): **Asuinrakennusten tilalämmitys ilman lämpimän veden tuotantoa keskuslämmitystä varten**
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 16510-2-1:2022**
6. Ilmoitettu laitos: **Ilmoitettu laitos IMQ S.p.A. nro 0051 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin/-raportit: CS25-0121172-01**
7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet		**Suoritustaso**	
Mekaaninen lujuus ja vakaus			
Kantama		25 kg	
Paloturvallisuus			
Palavien materiaalien suojaus			
Vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin	sisäreuna	d_B = 0 mm	
	etuosan lattia	d_F = 0 mm	
	sisäkattoon	d_C = 750 mm	
	takana	d_R = 250 mm	
	sivulla	d_S = 500 mm	
	säteilyalue sivussa	d_L = 0 mm	
	edessä	d_P = 1000 mm	
	Suojaavan eristysmateriaalin tyyppi ja paksuus	lue ohjeet huolellisesti	
Hygienia, terveys ja ympäristö			
		nimellislämpöteholla	osakuorman lämpöteholla
Palamistuotteiden päästöt (13% O_2)	Hiilimonoksidi (CO)	0,1 %	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)
	Hiilimonoksidi (CO)	1250 mg/Nm³	
	Typen oksidit (NOx)	100 mg/Nm³	
	Orgaanisesti sitoutunut hiili (OGC)	35 mg/Nm³	
	Hiukkaset (PM)	12 mg/Nm³	
Turvallisuus ja käyttömahdollisuudet			
		nimellislämpöteholla	osakuorman lämpöteholla
Kamiinaan asentamista koskevat tiedot	Savukaasun lämpötila	196 °C	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)
	Savukaasun lähtölämpötila	235 °C	
	Vähimmäisveto	12 Pa	
	Savun massavirtaus	6,3 g/s	
	Paloturvallisuus asennettaessa kamiinaan	Kamiinan malli (lämpötilaluokka): T400 G	
Energian säästö ja lämmön ylläpito			
		nimellislämpöteholla	osakuorman lämpöteholla
Lämpöteho ja laitteen hyötysuhde	Lämpöteho	7,5 kW	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)
	Lämpöteho huonetilaan	7,5 kW	
	Lämpöteho veteen	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)	
	Hyötysuhde	86 %	
Ympäristön lämmitysteho	Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus	75,7 %	
	Energiatehokkuusindeksi	114	
	Energiatehokkuusluokka	A+	
		nimellislämpöteholla / osakuorman lämpöteholla / valmiustilassa	
	Sähköteho	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)	
Luonnonvarojen kestävä käyttö			
Ekologinen kestävyys		NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2026/07/13

(allekirjoitus)

(HR) IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno Uredbi (EU) 305/2011
Br. H07900599-CPR-2026/07/13

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **SL310-04A , Grijalice prostora na čvrsto gorivo**

   Model / ekvivalentnih modela (odvojeno zarezima): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2. Namjena/namjene: **Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode za centralno grijanje**
3. Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa proizvođača: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 3**
5. Usklađena norma: **EN 16510-2-1:2022**
6. Prijavljeno tijelo: **Prijavljeno tijelo IMQ S.p.A. br. 0051 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je izvješće/a o ispitivanju CS25-0121172-01**
7. Objavljena svojstva

Bitne značajke		**Svojstva**	
Mehanička otpornost i stabilnost			
Kapacitet		25 kg	
Protupožarna sigurnost			
Zaštita zapaljivih materijala			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala	donji rub	d_B = 0 mm	
	pod u prednjoj zoni	d_F = 0 mm	
	strop	d_C = 750 mm	
	odostraga	d_R = 250 mm	
	bočno	d_S = 500 mm	
	zona bočnog zračenja	d_L = 0 mm	
	s prednje strane	d_P = 1000 mm	
	Vrsta i debljina zaštitnog izolacijskog materijala	pažljivo pročitajte upute	
Higijena, zdravlje i okoliš			
		pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Emisija produkata izgaranja (13% O_2)	Ugljični monoksid (CO)	0,1 %	NPD (svojstvo nije određeno)
	Ugljični monoksid (CO)	1250 mg/Nm³	
	Dušikovi oksidi (NOx)	100 mg/Nm³	
	Organski plinski spojevi (OGC)	35 mg/Nm³	
	Čestične tvari (PM)	12 mg/Nm³	
Sigurnost i pristupačnost uporabe			
		pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Podaci za ugradnju na dimnjak	Temperatura ispusta plinova	196 °C	NPD (svojstvo nije određeno)
	Izlazna temperatura dimnih plinova na odvodu	235 °C	
	Minimalno strujanje	12 Pa	
	Maseni protok dimnih plinova	6,3 g/s	
	Zaštita od požara za ugradnju na dimnjak	Oznaka kamina (Temperaturni razred): T400 G	
Ušteda energije i očuvanje topline			
		pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Toplinska snaga i energetska učinkovitost uređaja	Toplinska snaga	7,5 kW	NPD (svojstvo nije određeno)
	Toplinska snaga u prostoriji	7,5 kW	
	Toplinska snaga prenijeta u vodu	NPD (svojstvo nije određeno)	
	Učinak	86 %	
Učinkovitost grijanja prostora	Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora	75,7 %	
	Indeks energetske učinkovitosti	114	
	Razred energetske učinkovitosti	A+	
		pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi / u stanju pripravnosti
	Potrošnja električne energije	NPD (svojstvo nije određeno)	
Održiva uporaba prirodnih resursa			
Održivost okoliša		NPD (svojstvo nije određeno)	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Potpisao u ime i za račun proizvođača: Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2026/07/13

(potpis)

(HU) TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelelően
H07900599-CPR-2026/07/13 sz.

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	**SL310-04A , Szilárd tüzelésű helyiségfűtők**
	Modell / egyenértékű modellek (vesszővel elválasztva):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Felhasználás célja(i):	**Lakáscélú épületek helyiségeinek fűtése melegvíz-ellátás nélkül központi fűtéshez**
3.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési:	**PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Az AVCP-rendszer(ek):	**3. rendszer**
5.	Harmonizált szabvány:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Bejelentett szervezet:	**A IMQ S.p.A., 0051 sz. bejelentett szervezet a terméktípust a 3. Rendszer szerinti teszttípus alapján határozta meg és adta ki a CS25-0121172-01 vizsgálati jelentést/jelentéseket**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Alapvető tulajdonságok		**Teljesítmény**	
Mechanikai szilárdság és állandóság			
Teherbíró képesség		25 kg	
Tűzvédelmi biztonság			
Éghető anyagok védelme			
Minimális távolság éghető anyagoktól	alsó szél	d_B = 0 mm	
	elülső terület padlózat	d_F = 0 mm	
	mennyezet	d_C = 750 mm	
	hátsó	d_R = 250 mm	
	oldal	d_S = 500 mm	
	oldalsó sugárzási terület	d_L = 0 mm	
	elülső	d_P = 1000 mm	
	Védő szigetelőanyag típusa és vastagsága	Figyelmesen olvassa el az utasításokat	
Higiénia, egészség és környezetvédelem			
		a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen
Égéstermék kibocsátás (13% O_2)	Szén-monoxid (CO) Szén-monoxid (CO) Nitrogén-oxidok (NOx) Gáznemű szerves vegyületek (OGC) Részecske (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
Biztonságos használat és akadálymentesség			
		a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen
Adatok a kéményre történő felszereléshez	Füstgáz hőmérséklete Füstgáz hőmérséklete az elvezetőnél Minimális huzat Füstgáz tömegáram	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Tűzbiztonság a kéményre történő felszereléshez	A kémény megjelölése (hőmérsékleti osztály): T400 G	
Energiatakarékosság és hőszigetelés			
		a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen
A berendezés hőteljesítménye és energiahatékonysága	Hőteljesítmény Környezetbe bocsátott hőenergia Víznek leadott hőenergia Hozam	7,5 kW 7,5 kW NPD (nincs meghatározott teljesítmény) 86 %	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
Helyiségfűtési hatásfok	Szezonális helyiségfűtési hatásfok Energiahatékonysági mutató Energiahatékonysági osztály	75,7 % 114 A+	
		a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen / készenléti üzemmódban
	Villamosenergia-fogyasztás	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
A természeti erőforrások fenntartható használata			
Környezeti fenntarthatóság		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgató)

Asolo, 2026/07/13

(aláírás)

(LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamentą (ES) 305/2011
Nr. H07900599-CPR-2026/07/13

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **SL310-04A , Kietojo kuro patalpų šildytuvai**

   Modelis / atitinkamų modelių (atskirtas kableliais): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**

2. Naudojimo paskirtis (-ys): **Gyvenamųjų patalpų šildymas be karšto vandens tiekimo centriniam šildymui**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 3**

5. Darnusis standartas: **EN 16510-2-1:2022**

6. Notifikuotoji įstaiga: **Notifikuotoji įstaiga IMQ S.p.A. Nr. 0051 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų/(-us) /(-us) protokolą: CS25-0121172-01**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos		**Eksploatacinės savybės**	
Mechaninis atsparumas ir patvarumas			
Galia		25 kg	
Gaisrinė sauga			
Degiųjų medžiagų apsauga			
Mažiausias atstumas nuo degių medžiagų	iki apatinio krašto	d_B = 0 mm	
	grindys priekinėje dalyje	d_F = 0 mm	
	lubos	d_C = 750 mm	
	galinis	d_R = 250 mm	
	šonas	d_S = 500 mm	
	šoninė spinduliuotės srauto zona	d_L = 0 mm	
	priekinis	d_P = 1000 mm	
	Apsauginės izoliacinės medžiagos tipas ir storis	atidžiai perskaitykite instrukcijas	
Higiena, sveikata ir aplinka			
		esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai
Degimo produktų išsiskyrimas (13% O_2)	Anglies monoksidas (CO)	0,1 %	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
	Anglies monoksidas (CO)	1250 mg/Nm³	
	Azoto oksidai (NOx)	100 mg/Nm³	
	Dujiniai organiniai junginiai (OGC)	35 mg/Nm³	
	Kietosios dalelės (PM)	12 mg/Nm³	
Sauga ir prieinamumas naudojant			
		esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai
Montavimo prie kamino nurodymai	Dūmų temperatūra	196 °C	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
	Dūmų temperatūra išmetimo vietoje	235 °C	
	Mažiausia trauka	12 Pa	
	Išmėtimo dujų srautas	6,3 g/s	
	Priešgaisrinė sauga montuojant prie kamino	Sutartiniai kamino ženklai (Temperatūros klasė): T400 G	
Energijos taupymas ir šilumos išlaikymas			
		esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai
Prietaiso energinis naudingumas ir šiluminė galia	Šiluminė galia	7,5 kW	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
	Šiluminė galia aplinkoje	7,5 kW	
	Vandeniui perduodama šiluminė galia	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
	Efektyvumas	86 %	
Patalpų šildymo veiksmingumas	Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas	75,7 %	
	Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	114	
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+	
		esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai	pristabdytąja veiksena
	Elektros energijos suvartojimas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Tvarus gamtos išteklių naudojimas			
Aplinkos tvarumas		NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas)

Asolo, 2026/07/13

(parašas)

(LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulu (ES) 305/2011
Nr. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	**SL310-04A , Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas**
	Modelis / ekvivalento modeļu (atdalītas ar komatiem):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Paredzētais izmantojums:	**Dzīvojamo ēku telpu apsilde bez karstā ūdens padeves centrālajai apkures sistēmai**
3.	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:	**PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	**System 3**
5.	Saskaņotais standarts:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Paziņotā institūcija:	**Pilnvarotā iestāde IMQ S.p.A. Nr. 0051 ir noteikusi produkta tipu, pamatojoties uz tipa pārbaudēm saskaņā ar 3. sistēmu, un izdevusi pārbaudes atskaiti(-es): CS25-0121172-01**

7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

Būtiskie raksturlielumi		**Ekspluatācijas īpašības**	
Mehāniskā pretestība un stabilitāte			
Plūsma		25 kg	
Ugunsdrošība			
Degošu materiālu aizsardzība			
Minimālais attālums no degošiem materiāliem	apakšējā mala	d_B = 0 mm	
	grīda frontālā	d_F = 0 mm	
	griesti	d_C = 750 mm	
	aizmugure	d_R = 250 mm	
	sāns	d_S = 500 mm	
	sānu izstarošanas zona	d_L = 0 mm	
	priekšdaļa	d_P = 1000 mm	
	Izolējoša aizsargmateriāla veids un biezums	uzmanīgi lasīt instrukcijas	
Higiēna, veselība un vide			
		pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
Degšanas produktu emisija (13% O_2)	Oglekļa monoksīds (CO)	0,1 %	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)
	Oglekļa monoksīds (CO)	1250 mg/Nm³	
	Slāpekļa oksīdi (NOx)	100 mg/Nm³	
	Organiskie gāzveida savienojumi (OGC)	35 mg/Nm³	
	Daļiņas (PM)	12 mg/Nm³	
Drošība un lietojamība			
		pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
Dati uzstādīšanai uz skursteņa	Dūmu temperatūra	196 °C	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)
	Dūmu temperatūra izejā	235 °C	
	Minimāla velkme	12 Pa	
	Dūmu masas plūsma	6,3 g/s	
	Ugunsdrošība uzstādīšanai uz skursteņa	Skursteņa apzīmējums (Temperatūras klase): T400 G	
Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana			
		pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
Ierīces siltuma jauda un energoefektivitāte	Siltuma jauda	7,5 kW	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)
	Siltuma jauda, kas izplatās vidē	7,5 kW	
	Siltuma jauda, kas izplatās ūdenī	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	
	Lietderības koeficients	86 %	
Telpu apsildes efektivitāte	Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	75,7 %	
	Energoefektivitātes indekss	114	
	Energoefektivitātes klase	A+	
		pie nominālās siltuma jaudas / pie daļējas siltuma jaudas / gaidstāves režīmā	
	Elektroenerģijas patēriņš	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	
Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana			
Vides ilgtspējība		NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2026/07/13

(paraksts)

(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
Nr H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**SL310-04A , Ogrzewacze pokojowe na paliwa stałe**
	Model / równoważnych modeli (oddzielone przecinkami):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	**Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepłą wodę do centralnego ogrzewania**
3.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
5.	Norma zharmonizowana:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Notyfikowana jednostka:	**Notyfikowana jednostka IMQ S.p.A. NR 0051 określiła typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała sprawozdanie/sprawozdania z badania: CS25-0121172-01**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		**Właściwości użytkowe**	
Odporność mechaniczna i stabilność			
Nośność		25 kg	
Bezpieczeństwo pożarowe			
Ochrona materiałów palnych			
Minimalna odległość od materiałów palnych	krawędź dolna	d_B = 0 mm	
	podłoga strefa przednia	d_F = 0 mm	
	sufit	d_C = 750 mm	
	z tyłu	d_R = 250 mm	
	z boku	d_S = 500 mm	
	strefa promieniowania bocznego	d_L = 0 mm	
	z przodu	d_P = 1000 mm	
	Rodzaj i grubość ochronnego materiału izolacyjnego	uważnie przeczytać instrukcje	
Higiena, zdrowie i środowisko			
		przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej
Emisja produktów spalania (13% O_2)	Tlenek węgla (CO) Tlenek węgla (CO) Tlenki azotu (NOx) Organiczne związki gazowe (OGC) Cząstki stałe (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	b.d. (właściwość nieokreślona)
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania			
		przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej
Dane do montażu na kominie	Temperatura spalin Temperatura dymu na wylocie Ciąg minimalny Masowe natężenie przepływu dymu	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	b.d. (właściwość nieokreślona)
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe do montażu na kominie	Oznakowanie komina (Klasa temperaturowa): T400 G	
Oszczędność energii i utrzymywanie ciepła			
		przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej
Moc cieplna i efektywność energetyczna urządzenia	Moc cieplna Moc cieplna oddawana do otoczenia Moc cieplna oddawana wodzie Wydajność	7,5 kW 7,5 kW b.d. (właściwość nieokreślona) 86 %	b.d. (właściwość nieokreślona)
Efektywność ogrzewania pomieszczeń	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania Współczynnik efektywności energetycznej Klasa efektywności energetycznej	75,7 % 114 A+	
		przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej / w trybie czuwania
	Zużycie energii elektrycznej	b.d. (właściwość nieokreślona)	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
Zrównoważenie środowiskowe		b.d. (właściwość nieokreślona)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a): Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2026/07/13

(podpis)

(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

conform Regulamentului (UE) 305/2011
Nr. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	**SL310-04A , Sobe cu combustibil solid**
	Modelul / modelele echivalente (separate prin virgule):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	**Încălzirea incintelor din clădiri rezidențiale fără furnizare de apă caldă pentru încălzire centrală**
3.	Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	**Sistemul 3**
5.	Standard armonizat:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Organism notificat:	**Organismul notificat IMQ S.p.A. Nr. 0051 a determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 și a emis raportul/rapoartele de probă: CS25-0121172-01**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale		**Performanță**	
Rezistență mecanică și stabilitate			
Capacitate portantă		25 kg	
Siguranță împotriva incendiilor			
Protecția materialelor combustibile			
Distanța minimă față de materiale combustibile	margine inferioară	d_B = 0 mm	
	podea zona frontală	d_F = 0 mm	
	plafon	d_C = 750 mm	
	posterior	d_R = 250 mm	
	latură	d_S = 500 mm	
	zona de iradiere laterală	d_L = 0 mm	
	frontal	d_P = 1000 mm	
	Tipul și grosimea materialului izolant de protecție	a se citi cu atenție instrucțiunile	
Igienă, sănătate și mediu			
		la puterea termică nominală	la puterea termică parțială
Emisie a produselor de ardere (13% O_2)	Monoxid de carbon (CO) Monoxid de carbon (CO) Oxizi de azot (NOx) Compuși organici gazoși (OGC) Particule (PM)	0,1 % 1250 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ 12 mg/Nm³	NPD (nicio performanță determinată)
Siguranță și accesibilitate la utilizare			
		la puterea termică nominală	la puterea termică parțială
Date pentru instalarea pe un coș de fum	Temperatura gazelor de ardere Temperatura gazelor de ardere la evacuare Tiraj minim Debit în masă de fum	196 °C 235 °C 12 Pa 6,3 g/s	NPD (nicio performanță determinată)
	Siguranța împotriva incendiilor pentru instalarea pe coșul de fum	Desemnarea coșului (Clasă de temperatură): T400 G	
Economisirea energiei și păstrarea căldurii			
		la puterea termică nominală	la puterea termică parțială
Puterea termică și eficiența energetică a aparatului	Puterea termică Puterea termică cedată ambientului Puterea termică cedată apei Randament	7,5 kW 7,5 kW NPD (nicio performanță determinată) 86 %	NPD (nicio performanță determinată)
Eficiența de încălzire a mediilor	Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiului Indicele de eficiență energetică Clasa de eficiență energetică	75,7 % 114 A+	
		la puterea termică nominală	la puterea termică parțială	în modul standby
	Consumul de energie electrică	NPD (nicio performanță determinată)		
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale			
Sustenabilitate ambientală		NPD (nicio performanță determinată)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2026/07/13

(semnătura)

(SK) VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
č. H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**SL310-04A , Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov**
	Model / ekvivalentných modelov (oddelené čiarkami):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Zamýšľané použitie/použitia:	**Vykurovanie v obytných budovách bez prípravy teplej úžitkovej vody prostredníctvom ústredného kúrenia**
3.	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	**Systém 3**
5.	Harmonizovaná norma:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Notifikovaná osoba:	**Notifikovaná osoba IMQ S.p.A. č. 0051 určila typový výrobok na základe typových skúšok podľa systému 3 a vydala správu/správy o skúške: CS25-0121172-01**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti		**Parametre**	
Mechanický odpor a stabilita			
Prietok		25 kg	
Požiarna bezpečnosť			
Ochrana horľavých materiálov			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov	spodný okraj	d_B = 0 mm	
	podlaha prednej zóny	d_F = 0 mm	
	strop	d_C = 750 mm	
	vzadu	d_R = 250 mm	
	po boku	d_S = 500 mm	
	bočná zóna ožarovania	d_L = 0 mm	
	vpredu	d_P = 1000 mm	
	Typ a hrúbka izolačného ochranného materiálu	pozorne prečítajte si návod	
Hygiena, ochrana zdravia a prostredie			
		pri menovitom tepelnom výkone	pri čiastočnom tepelnom výkone
Emisie spalín (13% O_2)	Oxid uhoľnatý (CO)	0,1 %	NPD (nie sú určené parametre)
	Oxid uhoľnatý (CO)	1250 mg/Nm³	
	Oxidy dusíka (NOx)	100 mg/Nm³	
	Plynné organické zlúčeniny (OGC)	35 mg/Nm³	
	Tuhé častice (PM)	12 mg/Nm³	
Bezpečnosť a dostupnosť použitia			
		pri menovitom tepelnom výkone	pri čiastočnom tepelnom výkone
Údaje pre inštaláciu komína	Teplota spalín	196 °C	NPD (nie sú určené parametre)
	Teplota spalín na výfuku	235 °C	
	Minimálny ťah	12 Pa	
	Hmotnostný prietok spalín	6,3 g/s	
	Protipožiarna bezpečnosť pre inštaláciu komína	Označenie komína (Teplotná trieda): T400 G	
Úspora energie a uchovanie tepla			
		pri menovitom tepelnom výkone	pri čiastočnom tepelnom výkone
Tepelný výkon a energetická účinnosť spotrebiča	Tepelný výkon	7,5 kW	NPD (nie sú určené parametre)
	Tepelný výkon vrátený do prostredia	7,5 kW	
	Tepelný výkon postúpený vode	NPD (nie sú určené parametre)	
	Účinnosť	86 %	
Účinnosť vykurovania priestorov	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru	75,7 %	
	Index energetickej účinnosti	114	
	Trieda energetickej účinnosti	A+	
		pri menovitom tepelnom výkone / pri čiastočnom tepelnom výkone / v pohotovostnom režime	
	Spotreba elektrickej energie	NPD (nie sú určené parametre)	
Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov			
Environmentálna udržateľnosť		NPD (nie sú určené parametre)	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Carlo Piazzetta (Výkonný riaditeľ)

Asolo, 2026/07/13

(podpis)

(SL) IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno z uredbo (EU) 305/2011
Št. H07900599-CPR-2026/07/13

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **SL310-04A , Grelniki prostorov na trdna goriva**

   Model / enakovrednih modelov (ločene z vejicami): **E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**

2. Predvidena uporaba: **Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo za centralno ogrevanje**

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: **PIAZZETTA**
   GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
   Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy
   Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 3**

5. Harmonizirani standard: **EN 16510-2-1:2022**

6. Prijavljeni organ: **Priglašen laboratorij IMQ S.p.A. št. 0051 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 ed izdal poročilo/a o preizkusu CS25-0121172-01**

7. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti		**Lastnost**	
Mehanska odpornost in stabilnost			
Zmogljivost		25 kg	
Protipožarna varnost			
Zaščita vnetljivih materialov			
Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov	spodnjega robu	d_B = 0 mm	
	tla na sprednji strani	d_F = 0 mm	
	strop	d_C = 750 mm	
	zadaj	d_R = 250 mm	
	s strani	d_S = 500 mm	
	stransko območje sevanja	d_L = 0 mm	
	spredaj	d_P = 1000 mm	
	Vrsta in debelina zaščitnega izolacijskega materiala	skrbno preberite navodila	
Higiena, zdravje in okolje			
		pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi
Emisije produktov gorenja (13% O_2)	Ogljikov monoksid (CO)	0,1 %	NPD (lastnost ni določena)
	Ogljikov monoksid (CO)	1250 mg/Nm³	
	Dušikovi oksidi (NOx)	100 mg/Nm³	
	Plinaste organske spojine (OGC)	35 mg/Nm³	
	Trdni delci (PM)	12 mg/Nm³	
Varnost in dostopnost pri uporabi			
		pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi
Podatki za vgradnjo na dimnik	Temperatura dimnih plinov	196 °C	NPD (lastnost ni določena)
	Temperatura dimnih plinov ob izhodu	235 °C	
	Minimalni vlek	12 Pa	
	Masni pretok dimnih plinov	6,3 g/s	
	Požarna varnost pri vgradnji na dimnik	Namembnost dimnika (temperaturni razred): T400 G	
Prihranek energije in ohranjanje toplote			
		pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi
Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave	Izhodna toplotna moč	7,5 kW	NPD (lastnost ni določena)
	Izhodna toplotna moč, prenesena na zrak	7,5 kW	
	Izhodna toplotna moč, prenesena na vodi	NPD (lastnost ni določena)	
	Izkoristek	86 %	
Učinkovitost ogrevanja prostorov	Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	75,7 %	
	Indeks energijske učinkovitosti	114	
	Razred energijske učinkovitosti	A+	
		pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi / v stanju pripravljenosti
	Električna moč	NPD (lastnost ni določena)	
Trajnostna raba naravnih virov			
Okoljska trajnost		NPD (lastnost ni določena)	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca: Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2026/07/13

(podpis)

(SV) PRESTANDADEKLARATION

i enlighet med förordningar (EU) 305/2011
Nr H07900599-CPR-2026/07/13

1.	Produkttypens unika identifikationskod:	**SL310-04A , Braskaminer för eldning med fast bränsle**
	Modell / likvärdiga modeller (separerade av kommatecken):	**E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND M**
2.	Avsedd användning/avsedda användningar:	**Uppvärmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten för centralvärme**
3.	Namn, kommersiell benämning som registrerats eller registrerat varumärke och tillverkarens adress:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	**System 3**
5.	Harmoniserad standard:	**EN 16510-2-1:2022**
6.	Anmälda organet:	**Det anmälda IMQ S.p.A. organet nr 0051 har fastställt produkttypen på grundval av typprovningar enligt system 3 och utfärdat testrapporten/erna: CS25-0121172-01**

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		**Prestanda**		
Mekanisk hållfasthet och stabilitet				
Kapacitet		25 kg		
Brandbekämpningsssäkerhet				
Skydd av brännbara material				
Minimalt avstånd till bränsle	nedre kant	d_B = 0 mm		
	golv i främre zon	d_F = 0 mm		
	tak	d_C = 750 mm		
	bakre	d_R = 250 mm		
	sida	d_S = 500 mm		
	strålningszon på sidan	d_L = 0 mm		
	främre	d_P = 1000 mm		
	Typ och tjocklek på skyddande isoleringsmaterial	läs noga anvisningarna		
Hygien, hälsa och miljö				
		vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt	
Utsläpp av bränsleprodukter (13% O_2)	Kolmonoxid (CO)	0,1 %	NPD (ej fastställd prestation)	
	Kolmonoxid (CO)	1250 mg/Nm³		
	Kväveoxider (NOx)	100 mg/Nm³		
	Organiska gasformiga föreningar (OGC)	35 mg/Nm³		
	Partiklar (PM)	12 mg/Nm³		
Säkerhet och tillgänglighet för användning				
		vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt	
Data för installation på skorsten	Rökgastemperatur	196 °C	NPD (ej fastställd prestation)	
	Utloppstemperatur för rökgas	235 °C		
	Minimidrag	12 Pa		
	Rökgasernas massflöde	6,3 g/s		
	Brandbekämpningsssäkerhet för installation på skorsten	Skorstenens beteckning (Temperaturklass): T400 G		
Energibesparing och värmebevarande				
		vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt	
Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet	Värmeeffekt	7,5 kW	NPD (ej fastställd prestation)	
	Värmeeffekt avgiven till omgivningen	7,5 kW		
	Värmeeffekt avgiven till vatten	NPD (ej fastställd prestation)		
	Verkningsgrad	86 %		
Effektivitet för uppvärmning av lokaler	Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	75,7 %		
	Energieffektivitetsindex	114		
	Energieffektivitetsklass	A+		
		vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt	i standbyläge
	Eleffektbehov	NPD (ej fastställd prestation)		
Hållbar användning av naturresurser				
Miljömässig hållbarhet		NPD (ej fastställd prestation)		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ova.
Undertecknad på tillverkarens vägnar av: Carlo Piazzetta (VD)

Asolo, 2026/07/13

(namnteckning)