

WIKING Miro 1+
WIKING Miro 2+
WIKING Miro 3+

WIKING Miro 4+
WIKING Miro 5+
WIKING Miro 6+



Déclaration des Performances

FR

N°: M01-VF-MIRO1W-AUT-01-V01

Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 1+ wall mount
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3281
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles	Protection des matériaux combustibles
	Distances minimales aux matériaux combustibles	Distances minimales aux matériaux combustibles
	- conduit de fumée isolé	- conduit de fumée non isolé
	300 mm	300 mm
	Sous le poêle (dB)	Sous le poêle (dB)
	550 mm	550 mm
	Par rapport au sol/devant le poêle (dF)	Par rapport au sol/devant le poêle (dF)
	500 mm	500 mm
	Par rapport au plafond (dC)	Par rapport au plafond (dC)
	100 mm	150 mm
	Par rapport à la paroi arrière (dR)	Par rapport à la paroi arrière (dR)
	500 mm	500 mm
	Par rapport à la paroi latérale (dSs)	Par rapport à la paroi latérale (dSs)
	500 mm	500 mm
	Zone de rayonnement latérale (dS)	Zone de rayonnement latérale (dS)
	265 mm	265 mm
	Placement en angle, 45° (dSc)	Placement en angle, 45° (dSc)
	NDP mm	NDP mm
	Mantel piece	Mantel piece
	1100 mm	1100 mm
	Partie frontale/devant le poêle (dP)	Partie frontale/devant le poêle (dP)
		1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO)
		1125 mg/m ³
		Émissions d'azote (NOx)
		115 mg/m ³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC)
		95 mg/m ³
		Émissions de particules (PM)
		20 mg/m ³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale
		360 °C
		Tirant d'air minimum
		12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion
		4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée
		T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 4,9 kW
		Efficacité 78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 68 %
		Efficacité énergétique
		Efficacité énergétique Index (EEI) 103
		Classe d'efficacité énergétique A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW
		Consommation électrique en mode veille NDP kW
	Utilisation durable des ressources naturelles	
Durabilité environnementale NPD		
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°.: M02-VF-MIRO2W-AUT-01 Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 2+ wall mount
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3282
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé
	300 mm	300 mm
	Sous le poêle (dB) 550 mm	Sous le poêle (dB) 550 mm
	Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 500 mm	Par rapport au sol devant le poêle (dF) 500 mm
	Par rapport au plafond (dC) 100 mm	Par rapport au plafond (dC) 175 mm
	Par rapport à la paroi arrière (dR) 100 mm	Par rapport à la paroi arrière (dR) 150 mm
	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 450 mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 450 mm
	Zone de rayonnement latérale (dS) 50 mm	Zone de rayonnement latérale (dS) 75 mm
	Placement en angle, 45° (dSc) NDP mm	Placement en angle, 45° (dSc) NDP mm
	Mantel piece 1100 mm	Mantel piece 1100 mm
	Partie frontale/devant le poêle (dP)	Partie frontale/devant le poêle (dP)
		1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO)
		1125 mg/m³
		Émissions d'azote (NOx)
		115 mg/m³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC)
		95 mg/m³
		Émissions de particules (PM)
		20 mg/m³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale
		360 °C
		Tirant d'air minimum
		12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion
		4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée
		T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur		
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace	4,9 kW
		Efficacité	78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale	68 %
		Efficacité énergétique	
		Efficacité énergétique Index (EEI)	103
		Classe d'efficacité énergétique	A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil	NDP kW
	Consommation électrique en mode veille	NDP kW	
	Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NDP		
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.		

Høring
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°: M01-VF-MIRO1L-AUT-01-V01

Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant																						
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 1+ plinth																						
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.																						
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com																						
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.																						
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3																						
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3281																						
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007																						
8	Caractéristiques importantes																							
	Résistance mécanique et stabilité																							
	Capacité de charge	120 kg																						
	Sécurité en cas d'incendie																							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Protection des matériaux combustibles</th> <th style="width: 50%;">Protection des matériaux combustibles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé</td> <td>Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé</td> </tr> <tr> <td>Sous le poêle (dB) 0 mm</td> <td>Sous le poêle (dB) 0 mm</td> </tr> <tr> <td>Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 550 mm</td> <td>Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 550 mm</td> </tr> <tr> <td>Par rapport au plafond (dC) 500 mm</td> <td>Par rapport au plafond (dC) 500 mm</td> </tr> <tr> <td>Par rapport à la paroi arrière (dR) 100 mm</td> <td>Par rapport à la paroi arrière (dR) 150 mm</td> </tr> <tr> <td>Par rapport à la paroi latérale (dSs) 500 mm</td> <td>Par rapport à la paroi latérale (dSs) 500 mm</td> </tr> <tr> <td>Zone de rayonnement latérale (dS) 500 mm</td> <td>Zone de rayonnement latérale (dS) 500 mm</td> </tr> <tr> <td>Placement en angle, 45° (dSc) 265 mm</td> <td>Placement en angle, 45° (dSc) 265 mm</td> </tr> <tr> <td>Mantel piece NDP mm</td> <td>Mantel piece NDP mm</td> </tr> <tr> <td>Partie frontale/devant le poêle (dP) 1100 mm</td> <td>Partie frontale/devant le poêle (dP) 1100 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Protection des matériaux combustibles	Protection des matériaux combustibles	Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé	Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé	Sous le poêle (dB) 0 mm	Sous le poêle (dB) 0 mm	Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 550 mm	Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 550 mm	Par rapport au plafond (dC) 500 mm	Par rapport au plafond (dC) 500 mm	Par rapport à la paroi arrière (dR) 100 mm	Par rapport à la paroi arrière (dR) 150 mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 500 mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 500 mm	Zone de rayonnement latérale (dS) 500 mm	Zone de rayonnement latérale (dS) 500 mm	Placement en angle, 45° (dSc) 265 mm	Placement en angle, 45° (dSc) 265 mm	Mantel piece NDP mm	Mantel piece NDP mm	Partie frontale/devant le poêle (dP) 1100 mm	Partie frontale/devant le poêle (dP) 1100 mm
	Protection des matériaux combustibles	Protection des matériaux combustibles																						
	Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé	Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé																						
	Sous le poêle (dB) 0 mm	Sous le poêle (dB) 0 mm																						
	Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 550 mm	Par rapport au sol/devant le poêle (dF) 550 mm																						
	Par rapport au plafond (dC) 500 mm	Par rapport au plafond (dC) 500 mm																						
	Par rapport à la paroi arrière (dR) 100 mm	Par rapport à la paroi arrière (dR) 150 mm																						
	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 500 mm	Par rapport à la paroi latérale (dSs) 500 mm																						
Zone de rayonnement latérale (dS) 500 mm	Zone de rayonnement latérale (dS) 500 mm																							
Placement en angle, 45° (dSc) 265 mm	Placement en angle, 45° (dSc) 265 mm																							
Mantel piece NDP mm	Mantel piece NDP mm																							
Partie frontale/devant le poêle (dP) 1100 mm	Partie frontale/devant le poêle (dP) 1100 mm																							
Facilité de nettoyage, santé et environnement																								
Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 1125 mg/m³																							
	Émissions d'azote (NOx) 115 mg/m³																							
	Émission de carbone organique gazeux (OGC) 95 mg/m³																							
	Émissions de particules (PM) 20 mg/m³																							
Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation																								
Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 360 °C																							
	Tirant d'air minimum 12 Pa																							
	Débit massique des gaz de combustion 4,8 g/s																							
Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G																							

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 4,9 kW
		Efficacité 78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 68 %
		Efficacité énergétique Efficacité énergétique Index (EEI) 103 Classe d'efficacité énergétique A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW
		Consommation électrique en mode veille NDP kW
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°: M02-VF-MIRO2L-AUT-01-V01

Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 2+ plinth
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3282
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)
	0 mm 550 mm 500 mm 100 mm 100 mm 450 mm 50 mm NDP mm 1100 mm	0 mm 550 mm 500 mm 175 mm 150 mm 450 mm 75 mm NDP mm 1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 1125 mg/m³
		Émissions d'azote (NOx) 115 mg/m³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 95 mg/m³
		Émissions de particules (PM) 20 mg/m³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 360 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur		
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace	4,9 kW
		Efficacité	78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale	68 %
		Efficacité énergétique	
		Efficacité énergétique Index (EEI)	103
		Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil		NDP kW	
Consommation électrique en mode veille	NDP kW		
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale	NPD		
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.		

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°: M01-VF-MIRO1H-AUT-01-V01

Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 1+ pedestal
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3281
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)
	0 mm 550 mm 500 mm 100 mm 500 mm 500 mm 265 mm NDP mm 1100 mm	0 mm 550 mm 500 mm 150 mm 500 mm 500 mm 265 mm NDP mm 1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 1125 mg/m³
		Émissions d'azote (NOx) 115 mg/m³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 95 mg/m³
		Émissions de particules (PM) 20 mg/m³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 360 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 4,9 kW
		Efficacité 78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 68 %
		Efficacité énergétique Efficacité énergétique Index (EEI) 103 Classe d'efficacité énergétique A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW
		Consommation électrique en mode veille NDP kW
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°: M02-VF-MIRO2H-AUT-01-V01

Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 2+ pedestal
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3282
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)
	0 mm 550 mm 500 mm 100 mm 100 mm 450 mm 50 mm NDP mm 1100 mm	0 mm 550 mm 500 mm 175 mm 150 mm 450 mm 75 mm NDP mm 1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 1125 mg/m³
		Émissions d'azote (NOx) 115 mg/m³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 95 mg/m³
		Émissions de particules (PM) 20 mg/m³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 360 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 4,9 kW
		Efficacité 78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 68 %
		Efficacité énergétique Efficacité énergétique Index (EEI) 103 Classe d'efficacité énergétique A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW
		Consommation électrique en mode veille NDP kW
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale NPD		
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°: M03-M05-VF-MIRO35-AUT-01-V01 Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 3+, WIKING Miro 5+
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3281
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)
	0 mm 550 mm 500 mm 100 mm 500 mm 500 mm 265 mm NDP mm 1100 mm	0 mm 550 mm 500 mm 150 mm 500 mm 500 mm 265 mm NDP mm 1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 1125 mg/m³
		Émissions d'azote (NOx) 115 mg/m³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 95 mg/m³
		Émissions de particules (PM) 20 mg/m³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 360 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 4,9 kW
		Efficacité 78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 68 %
		Efficacité énergétique
		Efficacité énergétique Index (EEI) 103
		Classe d'efficacité énergétique A
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW		
Consommation électrique en mode veille NDP kW		
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaration des Performances

FR

N°: M04-M06-VF-MIRO46S-AUT-01-V01 Date: 10-11-2025

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Miro 4+, WIKING Miro 4+ stone, WIKING Miro 6+, WIKING Miro 6+ stone
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34b 46047 Oberhausen n°1625 RRF – 40 13 3282
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240 :2001/AC:2006 - EN13240:2001/A2 :2004/AC:2007
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé Sous le poêle (dB) Par rapport au sol/devant le poêle (dF) Par rapport au plafond (dC) Par rapport à la paroi arrière (dR) Par rapport à la paroi latérale (dSs) Zone de rayonnement latérale (dS) Placement en angle, 45° (dSc) Mantel piece Partie frontale/devant le poêle (dP)
	0 mm 550 mm 500 mm 100 mm 100 mm 450 mm 50 mm NDP mm 1100 mm	0 mm 550 mm 500 mm 175 mm 150 mm 450 mm 75 mm NDP mm 1100 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 1125 mg/m³
		Émissions d'azote (NOx) 115 mg/m³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 95 mg/m³
		Émissions de particules (PM) 20 mg/m³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 360 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 4,8 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 4,9 kW
		Efficacité 78 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 68 %
		Efficacité énergétique Efficacité énergétique Index (EEI) 103 Classe d'efficacité énergétique A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW
		Consommation électrique en mode veille NDP kW
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Chef technique



