

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
N. H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:                                                               | <b>SP400-12A , Riscaldatori d'ambiente alimentati meccanicamente a pellet di legno</b>                                                                                                                                                  |
| Modello / modelli equivalenti (separati da virgola):                                                                | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                                            |
| 2. Usi previsti:                                                                                                    | <b>Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda per riscaldamento centralizzato</b>                                                                                                               |
| 3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:                     | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                                                     |
| 4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione: | <b>Sistema 3</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Norma armonizzata:                                                                                               | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Organismo notificato:                                                                                            | <b>L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH N. 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il/i rapporto/i di prova: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |

7. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche Essenziali                                    |                                                               | Prestazione                                             |                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Resistenza meccanica e stabilità                              |                                                               |                                                         |                               |                  |
| Capacità portante                                             |                                                               | 0 kg                                                    |                               |                  |
| Sicurezza antincendio                                         |                                                               |                                                         |                               |                  |
| Protezione dei materiali combustibili                         |                                                               |                                                         |                               |                  |
| Distanza minima da materiali combustibili                     | bordo inferiore                                               | d <sub>B</sub> = 0 mm                                   |                               |                  |
|                                                               | pavimento zona frontale                                       | d <sub>F</sub> = 300 mm                                 |                               |                  |
|                                                               | soffitto                                                      | d <sub>C</sub> = 750 mm                                 |                               |                  |
|                                                               | posteriore                                                    | d <sub>R</sub> = 30 mm                                  |                               |                  |
|                                                               | lato                                                          | d <sub>S</sub> = 300 mm                                 |                               |                  |
|                                                               | zona di irraggiamento laterale frontale                       | d <sub>L</sub> = 0 mm                                   |                               |                  |
|                                                               |                                                               | d <sub>P</sub> = 1000 mm                                |                               |                  |
| Tipo e spessore di materiale isolante protettivo              |                                                               | leggere attentamente le istruzioni                      |                               |                  |
| Igiene, salute e ambiente                                     |                                                               |                                                         |                               |                  |
|                                                               |                                                               | alla potenza termica nominale                           | alla potenza termica parziale |                  |
| Emissione di prodotti della combustione (13% O <sub>2</sub> ) | Monossido di carbonio (CO)                                    | 0,008 %                                                 | 0,06 %                        |                  |
|                                                               | Monossido di carbonio (CO)                                    | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                  | 750 mg/Nm <sup>3</sup>        |                  |
|                                                               | Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                            | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                  | 110 mg/Nm <sup>3</sup>        |                  |
|                                                               | Composti gassosi organici (OGC)                               | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                    | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                  |
|                                                               | Particolato (PM)                                              | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                   | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                  |
| Sicurezza e accessibilità d'uso                               |                                                               |                                                         |                               |                  |
|                                                               |                                                               | alla potenza termica nominale                           | alla potenza termica parziale |                  |
| Dati per l'installazione su un camino                         | Temperatura dei fumi                                          | 170 °C                                                  | 106 °C                        |                  |
|                                                               | Temperatura dei fumi allo scarico                             | 204 °C                                                  | 127 °C                        |                  |
|                                                               | Tiraggio minimo                                               | 5 Pa                                                    | 3 Pa                          |                  |
|                                                               | Portata in massa dei fumi                                     | 5,1 g/s                                                 | 3,7 g/s                       |                  |
|                                                               | Sicurezza antincendio per l'installazione sul camino          | Designazione del camino (Classe di temperatura): T200 G |                               |                  |
| Risparmio energetico e conservazione del calore               |                                                               |                                                         |                               |                  |
|                                                               |                                                               | alla potenza termica nominale                           | alla potenza termica parziale |                  |
| Potenza termica e rendimento energetico dell'apparecchio      | Potenza termica                                               | 8,5 kW                                                  | 3,3 kW                        |                  |
|                                                               | Potenza termica resa all'ambiente                             | 8,5 kW                                                  | 3,3 kW                        |                  |
|                                                               | Potenza termica resa all'acqua                                | NPD (prestazione non determinata)                       |                               |                  |
|                                                               | Rendimento                                                    | 91 %                                                    | 91 %                          |                  |
| Efficienza di riscaldamento degli ambienti                    | Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente | 80,0 %                                                  |                               |                  |
|                                                               | Indice di efficienza energetica                               | 121                                                     |                               |                  |
|                                                               | Classe di efficienza energetica                               | A+                                                      |                               |                  |
|                                                               |                                                               | alla potenza termica nominale                           | alla potenza termica parziale | in modo stand-by |
| Consumo di energia elettrica                                  |                                                               | 0,064 kW                                                | 0,031 kW                      | 0,004 kW         |
| Uso sostenibile delle risorse naturali                        |                                                               |                                                         |                               |                  |
| Sostenibilità ambientale                                      |                                                               | NPD (prestazione non determinata)                       |                               |                  |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2025/07/15

  
(firma)

(EN) **DECLARATION OF PERFORMANCE** according to Regulation (EU) 305/2011  
No H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unique identification code of the product-type:                                                                  | SP400-12A , Mechanical by wood pellets fed roomheaters                                                                                                                                                                    |
| Model / equivalent models (separated by commas):                                                                    | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                     |
| 2. Intended use/es:                                                                                                 | Space heating in residential buildings without supply of hot water for central heating systems                                                                                                                            |
| 3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:                    | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                 |
| 4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product: | System 3                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Harmonised standard:                                                                                             | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Notified body:                                                                                                   | The notified body TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH No 2456 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report/s: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |

| 7. Declared performance/s                                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essential Characteristics                                     | Performance                                                                                                                                                                           |
| <b>Mechanical resistance and stability</b>                    |                                                                                                                                                                                       |
| Load bearing capacity                                         | 0 kg                                                                                                                                                                                  |
| <b>Safety in case of fire</b>                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Protection of combustible materials                           |                                                                                                                                                                                       |
| Minimum distances to combustible materials                    | bottom<br>floor in front<br>ceiling<br>rear<br>side<br>side radiation area<br>front                                                                                                   |
|                                                               | d <sub>B</sub> = 0 mm<br>d <sub>F</sub> = 300 mm<br>d <sub>C</sub> = 750 mm<br>d <sub>R</sub> = 30 mm<br>d <sub>S</sub> = 300 mm<br>d <sub>L</sub> = 0 mm<br>d <sub>P</sub> = 1000 mm |
| Material type and thickness of protective insulation material | read the instructions carefully                                                                                                                                                       |
| <b>Hygiene, health and the environment</b>                    |                                                                                                                                                                                       |
| Emission of combustion products (13% O <sub>2</sub> )         | Carbon monoxide (CO)<br>Carbon monoxide (CO)<br>Nitrogen oxides (NO <sub>x</sub> )<br>Organic gaseous carbon (OGC)<br>Particulate matter (PM)                                         |
|                                                               | at nominal heat output<br>0,008 %<br>100 mg/Nm <sup>3</sup><br>100 mg/Nm <sup>3</sup><br>1 mg/Nm <sup>3</sup><br>10 mg/Nm <sup>3</sup>                                                |
|                                                               | at part load heat output<br>0,06 %<br>750 mg/Nm <sup>3</sup><br>110 mg/Nm <sup>3</sup><br>13 mg/Nm <sup>3</sup><br>13 mg/Nm <sup>3</sup>                                              |
| <b>Safety and accessibility in use</b>                        |                                                                                                                                                                                       |
| Data for installation to a chimney                            | Flue gas temperature<br>Flue gas outlet temperature<br>Minimum flue draught<br>Flue gas mass flow<br>Fire safety of installation to the chimney                                       |
|                                                               | at nominal heat output<br>170 °C<br>204 °C<br>5 Pa<br>5,1 g/s<br>Chimney designation (Temperature class): T200 G                                                                      |
|                                                               | at part load heat output<br>106 °C<br>127 °C<br>3 Pa<br>3,7 g/s                                                                                                                       |
| <b>Energy economy and heat retention</b>                      |                                                                                                                                                                                       |
| Appliance's thermal output and energy efficiency              | Heat output<br>Space heat output<br>Water heat output<br>Efficiency                                                                                                                   |
|                                                               | 8,5 kW<br>8,5 kW<br>NPD (no performance determined)<br>91 %                                                                                                                           |
|                                                               | at part load heat output<br>3,3 kW<br>3,3 kW<br>91 %                                                                                                                                  |
| Space heating efficiency                                      | Seasonal space heating energy efficiency<br>Energy efficiency index<br>Energy efficiency class                                                                                        |
|                                                               | 80,0 %<br>121<br>A+                                                                                                                                                                   |
|                                                               | at nominal heat output<br>0,064 kW                                                                                                                                                    |
|                                                               | at part load heat output<br>0,031 kW                                                                                                                                                  |
|                                                               | in standby mode<br>0,004 kW                                                                                                                                                           |
| <b>Sustainable use of natural resources</b>                   |                                                                                                                                                                                       |
| Environmental sustainability                                  | NPD (no performance determined)                                                                                                                                                       |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2025/07/15

  
(signature)

(DE) **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
Nr. H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                                                          | SP400-12A , Mechanisch mit Holzpellets beschickte Raumheizer                                                                                                                      |
| Modell / gleichwertiger Modelle (durch Kommas getrennt):                                          | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                             |
| 2. Verwendungszweck(e):                                                                           | Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung für Zentralheizung                                                                                                           |
| 3. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                         |
| 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:                            | System 3                                                                                                                                                                          |
| 5. Harmonisierte Norm:                                                                            | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                 |
| 6. Notifiziertes Prüflabor:                                                                       | Das notifizierte Prüflabor TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Nr. 2456 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 und erstellt Prüfbericht/e: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |

| 7. Erklärte Leistung(en)                                |                                                                                                                                                                                                                 | Leistung                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wesentliche Merkmale</b>                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                         |
| <b>Mechanische Festigkeit und Standsicherheit</b>       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                         |
| Tragfähigkeit                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 0 kg                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                         |
| <b>Brandschutz</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                         |
| Schutz brennbarer Werkstoffe                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                         |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien                | Unter der Feuerstätte<br>Am Fußboden nach vorne<br>Zur Decke<br>Zur Rückwand<br>Zur Seitenwand<br>Zur Seitenwand im Strahlungsbereich<br>Von der Vorderseite<br>Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung | d <sub>B</sub> = 0 mm<br>d <sub>F</sub> = 300 mm<br>d <sub>C</sub> = 750 mm<br>d <sub>R</sub> = 30 mm<br>d <sub>S</sub> = 300 mm<br>d <sub>L</sub> = 0 mm<br>d <sub>P</sub> = 1000 mm | siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig                                                                          |                         |
| <b>Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz</b>             |                                                                                                                                                                                                                 | bei Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                 | bei Teillast-Wärmeleistung                                                                                   |                         |
| Emission der Verbrennungsprodukte (13% O <sub>2</sub> ) | Kohlenmonoxid (CO)<br>Kohlenmonoxid (CO)<br>Stickoxide (NO <sub>x</sub> )<br>Organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)<br>Staub (PM)                                                                              | 0,008 %<br>100 mg/Nm <sup>3</sup><br>100 mg/Nm <sup>3</sup><br>1 mg/Nm <sup>3</sup><br>10 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                          | 0,06 %<br>750 mg/Nm <sup>3</sup><br>110 mg/Nm <sup>3</sup><br>13 mg/Nm <sup>3</sup><br>13 mg/Nm <sup>3</sup> |                         |
| <b>Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung</b>  |                                                                                                                                                                                                                 | bei Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                 | bei Teillast-Wärmeleistung                                                                                   |                         |
| Daten zur Installation an einen Schornstein             | Abgastemperatur<br>Temperatur am Abgasstutzen<br>Mindestförderdruck<br>Abgasmassstrom<br>Brandsicherheit für Installation an den Schornstein                                                                    | 170 °C<br>204 °C<br>5 Pa<br>5,1 g/s                                                                                                                                                   | 106 °C<br>127 °C<br>3 Pa<br>3,7 g/s                                                                          |                         |
| <b>Energieeinsparung und Wärmeschutz</b>                |                                                                                                                                                                                                                 | bei Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                 | bei Teillast-Wärmeleistung                                                                                   |                         |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz des Geräts           | Wärmeleistung<br>Raumwärmeleistung<br>Wasserwärmeleistung<br>Effizienz                                                                                                                                          | 8,5 kW<br>8,5 kW<br>NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)<br>91 %                                                                                                                     | 3,3 kW<br>3,3 kW<br>91 %                                                                                     |                         |
| Raumheizungseffizienz                                   | Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad<br>Energieeffizienzindex<br>Energieeffizienzklasse                                                                                                                            | 80,0 %<br>121<br>A+                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                         |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | bei Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                 | bei Teillast-Wärmeleistung                                                                                   | Im Bereitschaftszustand |
| Elektrische Leistungsaufnahme                           |                                                                                                                                                                                                                 | 0,064 kW                                                                                                                                                                              | 0,031 kW                                                                                                     | 0,004 kW                |
| <b>Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen</b>  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                         |
| Ökologische Nachhaltigkeit                              |                                                                                                                                                                                                                 | NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                         |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Carlo Piazzetta (Geschäftsführer)

Asolo, 2025/07/15

  
(Unterschrift)

(FR) **DÉCLARATION DES PERFORMANCES** conformément au Règlement (UE) 305/2011  
N° H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Code d'identification unique du produit type:                                       | SP400-12A , Poêles à granulés de bois et à alimentation mécanique                                                                                                                                                        |
| Modèle / modèles équivalents (séparés par des virgules):                               | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                    |
| 2. Usage(s) prévu(s):                                                                  | Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude pour chauffage centralisé                                                                                                              |
| 3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                |
| 4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:        | Système 3                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Norme harmonisée:                                                                   | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Organisme notifié:                                                                  | L'organisme notifié TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le/les rapport/s d'essai: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |
| 7. Performance(s) déclarée(s)                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |

| Caractéristiques Essentielles                                               |                                                                 | Performances                                                    |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Résistance mécanique et stabilité                                           |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
| Capacité portante                                                           |                                                                 | 0 kg                                                            |                                         |                |
| Sécurité incendie                                                           |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
| Protection des matériaux combustibles                                       |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles                    | bas                                                             | d <sub>B</sub> = 0 mm                                           |                                         |                |
|                                                                             | sol à l'avant                                                   | d <sub>F</sub> = 300 mm                                         |                                         |                |
|                                                                             | plafond                                                         | d <sub>C</sub> = 750 mm                                         |                                         |                |
|                                                                             | arrière                                                         | d <sub>R</sub> = 30 mm                                          |                                         |                |
|                                                                             | côté                                                            | d <sub>S</sub> = 300 mm                                         |                                         |                |
|                                                                             | zone de rayonnement latérale                                    | d <sub>L</sub> = 0 mm                                           |                                         |                |
|                                                                             | avant                                                           | d <sub>P</sub> = 1000 mm                                        |                                         |                |
| Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux d'isolation de protection |                                                                 | lire attentivement les instructions                             |                                         |                |
| Hygiène, santé et environnement                                             |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
|                                                                             |                                                                 | à la puissance utile nominale                                   | à la puissance utile à charge partielle |                |
| Émission de produits de la combustion (13% O <sub>2</sub> )                 | Monoxyde de carbone (CO)                                        | 0,008 %                                                         | 0,06 %                                  |                |
|                                                                             | Monoxyde de carbone (CO)                                        | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                          | 750 mg/Nm <sup>3</sup>                  |                |
|                                                                             | Oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> )                               | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                          | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                  |                |
|                                                                             | Composés organiques gazeux (OGC)                                | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                            | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                   |                |
|                                                                             | Particules (PM)                                                 | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                           | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                   |                |
| Sécurité d'utilisation et accessibilité                                     |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
|                                                                             |                                                                 | à la puissance utile nominale                                   | à la puissance utile à charge partielle |                |
| Données concernant l'installation d'un conduit de fumée                     | Température des fumées                                          | 170 °C                                                          | 106 °C                                  |                |
|                                                                             | Température des fumées à la buse d'évacuation                   | 204 °C                                                          | 127 °C                                  |                |
|                                                                             | Tirage minimal                                                  | 5 Pa                                                            | 3 Pa                                    |                |
|                                                                             | Débit massique des fumées                                       | 5,1 g/s                                                         | 3,7 g/s                                 |                |
|                                                                             | Sécurité incendie pour l'installation d'un conduit de fumée     | Désignation du conduit de fumée (Classe de température): T200 G |                                         |                |
| Économie d'énergie et isolation thermique                                   |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
|                                                                             |                                                                 | à la puissance utile nominale                                   | à la puissance utile à charge partielle |                |
| Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil                    | Puissance utile                                                 | 8,5 kW                                                          | 3,3 kW                                  |                |
|                                                                             | Puissance utile émise dans la pièce                             | 8,5 kW                                                          | 3,3 kW                                  |                |
|                                                                             | Puissance utile du bouilleur                                    | NPD (performance non déterminée)                                |                                         |                |
|                                                                             | Rendement                                                       | 91 %                                                            | 91 %                                    |                |
| Rendement de chauffage des locaux                                           | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | 80,0 %                                                          |                                         |                |
|                                                                             | Indice d'efficacité énergétique                                 | 121                                                             |                                         |                |
|                                                                             | Classe d'efficacité énergétique                                 | A+                                                              |                                         |                |
|                                                                             |                                                                 | à la puissance utile nominale                                   | à la puissance utile à charge partielle | en mode veille |
| Consommation d'énergie électrique                                           |                                                                 | 0,064 kW                                                        | 0,031 kW                                | 0,004 kW       |
| Utilisation durable des ressources naturelles                               |                                                                 |                                                                 |                                         |                |
| Durabilité environnementale                                                 |                                                                 | NPD (performance non déterminée)                                |                                         |                |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2025/07/15

  
(signature)

(NL) **PRESTATIEVERKLARING**

in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011  
Nr. H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype:                                                    | <b>SP400-12A , Toestellen gestookt met houtpellets</b>                                                                                                                                                                         |
|    | Model / equivalente modellen (gescheiden door komma's):                                          | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                                   |
| 2. | Beoogd(e) gebruik(en):                                                                           | <b>Verwarming van ruimten in residentiële gebouwen zonder warmwatervoorziening voor centrale verwarming</b>                                                                                                                    |
| 3. | Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                                            |
| 4. | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:     | <b>Systeem 3</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Geharmoniseerde norm:                                                                            | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Aangemelde instantie:                                                                            | <b>De aangemelde instantie TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Nr. 2456 heeft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het/de testverslag(en) K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 afgeleverd</b> |

| 7. Aangegeven prestatie(s)                                   |                                                            | Prestaties                                                  |                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Essentiële kenmerken                                         |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Mechanische sterkte en stabiliteit                           |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Bereik                                                       |                                                            | 0 kg                                                        |                                             |                  |
| Brandbeveiliging                                             |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Bescherming van brandbare materialen                         |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Minimum afstand van brandbare materialen                     | rand onderaan                                              | d <sub>B</sub> = 0 mm                                       |                                             |                  |
|                                                              | vloer voorkant                                             | d <sub>F</sub> = 300 mm                                     |                                             |                  |
|                                                              | plafond                                                    | d <sub>C</sub> = 750 mm                                     |                                             |                  |
|                                                              | achterkant                                                 | d <sub>R</sub> = 30 mm                                      |                                             |                  |
|                                                              | zijkant                                                    | d <sub>S</sub> = 300 mm                                     |                                             |                  |
|                                                              | stralingszone aan de zijkant                               | d <sub>L</sub> = 0 mm                                       |                                             |                  |
|                                                              | voorkant                                                   | d <sub>P</sub> = 1000 mm                                    |                                             |                  |
| Type en dikte van het beschermende isolatiemateriaal         |                                                            | lees aandachtig de instructies                              |                                             |                  |
| Hygiëne, gezondheid en milieu                                |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Uitstoot verbrandingsproducten (13% O <sub>2</sub> )         | Koolmonoxide (CO)                                          | bij nominale warmteafgifte                                  | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling |                  |
|                                                              | Koolmonoxide (CO)                                          | 0,008 %                                                     | 0,06 %                                      |                  |
|                                                              | Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                          | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                      | 750 mg/Nm <sup>3</sup>                      |                  |
|                                                              | Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                          | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                      | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                      |                  |
|                                                              | Gasvormige organische verbindingen (OGC)                   | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                        | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                       |                  |
| Zwevende deeltjes (PM)                                       |                                                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                       | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                       |                  |
| Veiligheid en toegankelijkheid                               |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Gegevens voor de installatie op een schoorsteen              | Temperatuur rookgassen                                     | bij nominale warmteafgifte                                  | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling |                  |
|                                                              | Rookgasafvoertemperatuur                                   | 170 °C                                                      | 106 °C                                      |                  |
|                                                              | Minimale trek                                              | 204 °C                                                      | 127 °C                                      |                  |
|                                                              | Bereik massa rookgassen                                    | 5 Pa                                                        | 3 Pa                                        |                  |
|                                                              | Brandveiligheid voor de installatie op een schoorsteen     | 5,1 g/s                                                     | 3,7 g/s                                     |                  |
| Brandveiligheid voor de installatie op een schoorsteen       |                                                            | Omschrijving van de schoorsteen (Temperatuurklasse): T200 G |                                             |                  |
| Energiebesparing en warmtebehoud                             |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Thermisch vermogen en energetisch rendement van het apparaat | Warmteafgifte                                              | bij nominale warmteafgifte                                  | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling |                  |
|                                                              | Warmteafgifte in de ruimte                                 | 8,5 kW                                                      | 3,3 kW                                      |                  |
|                                                              | Warmteafgifte afgegeven aan het water                      | 8,5 kW                                                      | 3,3 kW                                      |                  |
|                                                              | Rendement                                                  | NPD (prestatie niet vastgesteld)                            |                                             |                  |
| Efficiëntie ruimteverwarming                                 | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 91 %                                                        | 91 %                                        |                  |
|                                                              | Energie-efficiëntie-index                                  | 80,0 %                                                      |                                             |                  |
|                                                              | Energie-efficiëntieklasse                                  | 121                                                         |                                             |                  |
|                                                              |                                                            | A+                                                          |                                             |                  |
| Elektrisch vermogen                                          |                                                            | bij nominale warmteafgifte                                  | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling | in stand-bymodus |
|                                                              |                                                            | 0,064 kW                                                    | 0,031 kW                                    | 0,004 kW         |
|                                                              |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen                |                                                            |                                                             |                                             |                  |
| Milieuduurzaamheid                                           |                                                            | NPD (prestatie niet vastgesteld)                            |                                             |                  |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2025/07/15

  
(handtekening)

**(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES** de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011  
n° H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Código de identificación única del producto tipo:                                  | SP400-12A , Estufas alimentados mecánicamente con pélets de madera                                                                                                                                                                      |
|    | Modelo / modelos equivalentes (separados por comas):                               | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                                   |
| 2. | Usos previstos:                                                                    | Calefacción de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente para calefacción centralizada                                                                                                                        |
| 3. | Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:         | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                               |
| 4. | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): | Sistema 3                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Norma armonizada:                                                                  | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Organismo notificado:                                                              | LEI organismo notificado TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH n° 2456 ha determinado el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el/los informe/s de ensayo: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |

| 7. Prestaciones declaradas                                  |                                                               | Prestaciones                                              |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Características esenciales                                  |                                                               |                                                           |                               |                   |
| Resistencia mecánica y estabilidad                          |                                                               |                                                           |                               |                   |
| Capacidad portante                                          |                                                               | 0 kg                                                      |                               |                   |
| Seguridad contra incendios                                  |                                                               |                                                           |                               |                   |
| Protección de los materiales combustibles                   |                                                               |                                                           |                               |                   |
| Distancia mínima con respecto a materiales combustibles     | borde inferior                                                | d <sub>B</sub> = 0 mm                                     |                               |                   |
|                                                             | suelo de la zona frontal                                      | d <sub>F</sub> = 300 mm                                   |                               |                   |
|                                                             | techo                                                         | d <sub>C</sub> = 750 mm                                   |                               |                   |
|                                                             | trasera                                                       | d <sub>R</sub> = 30 mm                                    |                               |                   |
|                                                             | lado                                                          | d <sub>S</sub> = 300 mm                                   |                               |                   |
|                                                             | zona de irradiación lateral                                   | d <sub>L</sub> = 0 mm                                     |                               |                   |
|                                                             | frontal                                                       | d <sub>P</sub> = 1000 mm                                  |                               |                   |
| Tipo y espesor de material aislante protector               |                                                               | lea detenidamente las instrucciones                       |                               |                   |
| Higiene, salud y medio ambiente                             |                                                               |                                                           |                               |                   |
|                                                             |                                                               | a la potencia térmica nominal                             | a la potencia térmica parcial |                   |
| Emisión de productos de la combustión (13% O <sub>2</sub> ) | Monóxido de carbono (CO)                                      | 0,008 %                                                   | 0,06 %                        |                   |
|                                                             | Monóxido de carbono (CO)                                      | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                    | 750 mg/Nm <sup>3</sup>        |                   |
|                                                             | Óxidos de nitrógeno (NOx)                                     | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                    | 110 mg/Nm <sup>3</sup>        |                   |
|                                                             | Compuestos orgánicos gaseoso (OGC)                            | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                      | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                   |
|                                                             | Partículas (PM)                                               | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                     | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                   |
| Seguridad y accesibilidad de uso                            |                                                               |                                                           |                               |                   |
|                                                             |                                                               | a la potencia térmica nominal                             | a la potencia térmica parcial |                   |
| Datos para la instalación en una chimenea                   | Temperatura de humos                                          | 170 °C                                                    | 106 °C                        |                   |
|                                                             | Temperatura de humos a la salida                              | 204 °C                                                    | 127 °C                        |                   |
|                                                             | Tiro mínimo                                                   | 5 Pa                                                      | 3 Pa                          |                   |
|                                                             | Caudal másico de los humos                                    | 5,1 g/s                                                   | 3,7 g/s                       |                   |
|                                                             | Seguridad contra incendios para la instalación en la chimenea | Designación de la chimenea (Clase de temperatura): T200 G |                               |                   |
| Ahorro de energía y conservación del calor                  |                                                               |                                                           |                               |                   |
|                                                             |                                                               | a la potencia térmica nominal                             | a la potencia térmica parcial |                   |
| Potencia térmica y rendimiento energético del aparato       | Potencia térmica                                              | 8,5 kW                                                    | 3,3 kW                        |                   |
|                                                             | Potencia térmica transmitida al ambiente                      | 8,5 kW                                                    | 3,3 kW                        |                   |
|                                                             | Potencia térmica transmitida al agua                          | NPD (prestación no determinada)                           |                               |                   |
|                                                             | Rendimiento                                                   | 91 %                                                      | 91 %                          |                   |
| Eficiencia de calefacción                                   | Eficiencia energética estacional de calefacción               | 80,0 %                                                    |                               |                   |
|                                                             | Índice de Eficiencia Energética                               | 121                                                       |                               |                   |
|                                                             | Clase de eficiencia energética                                | A+                                                        |                               |                   |
|                                                             |                                                               | a la potencia térmica nominal                             | a la potencia térmica parcial | en modo de espera |
| Consumo de energía eléctrica                                |                                                               | 0,064 kW                                                  | 0,031 kW                      | 0,004 kW          |
| Uso sostenible de los recursos naturales                    |                                                               |                                                           |                               |                   |
| Sostenibilidad ambiental                                    |                                                               | NPD (prestación no determinada)                           |                               |                   |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2025/07/15

  
(firma)

## (PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011  
N.º H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Código de identificação único do produto-tipo:                                                | SP400-12A , Aparelhos para aquecimento ambiente que utilizam granulados de madeira com alimentação mecânica                                                                                                                               |
|    | Modelo / modelos equivalentes (separados por vírgulas):                                       | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                                     |
| 2. | Utilização(ões) prevista(s):                                                                  | Aquecimento ambiente em edifícios residenciais sem produção de água quente para aquecimento central                                                                                                                                       |
| 3. | Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                                 |
| 4. | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):                   | Sistema 3                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Norma harmonizada:                                                                            | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Organismo notificado:                                                                         | O organismo notificado TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH N.º 2456 realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o/s relatório/s de ensaio K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |

| 7. Desempenho(s) declarado(s)                          |                                                         | Desempenho                                            |                            |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Características Essenciais                             |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Resistência mecânica e estabilidade                    |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Caudal                                                 |                                                         | 0 kg                                                  |                            |                      |
| Segurança contra incêndio                              |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Proteção dos materiais combustíveis                    |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Distância mínima de materiais combustíveis             | borda inferior                                          | d <sub>B</sub> = 0 mm                                 |                            |                      |
|                                                        | piso da zona frontal                                    | d <sub>F</sub> = 300 mm                               |                            |                      |
|                                                        | teto                                                    | d <sub>C</sub> = 750 mm                               |                            |                      |
|                                                        | traseira                                                | d <sub>R</sub> = 30 mm                                |                            |                      |
|                                                        | lateral                                                 | d <sub>S</sub> = 300 mm                               |                            |                      |
|                                                        | área de radiação lateral                                | d <sub>L</sub> = 0 mm                                 |                            |                      |
|                                                        | frontal                                                 | d <sub>P</sub> = 1000 mm                              |                            |                      |
| Tipo e espessura do material isolante de proteção      |                                                         | leia com atenção as instruções                        |                            |                      |
| Higiene, saúde e ambiente                              |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Emissão de produtos da combustão (13% O <sub>2</sub> ) | Monóxido de carbono (CO)                                | à potência térmica nominal                            | à potência térmica parcial |                      |
|                                                        | Monóxido de carbono (CO)                                | 0,008 %                                               | 0,06 %                     |                      |
|                                                        | Óxidos de azoto (NO <sub>x</sub> )                      | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 750 mg/Nm <sup>3</sup>     |                      |
|                                                        | Compostos orgânicos gasosos (OGC)                       | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 110 mg/Nm <sup>3</sup>     |                      |
|                                                        | Partículas (PM)                                         | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                  | 13 mg/Nm <sup>3</sup>      |                      |
|                                                        | Partículas (PM)                                         | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                 | 13 mg/Nm <sup>3</sup>      |                      |
| Segurança e acessibilidade de utilização               |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Dados para instalação em chaminé                       | Temperatura dos fumos                                   | à potência térmica nominal                            | à potência térmica parcial |                      |
|                                                        | Temperatura dos fumos na saída                          | 170 °C                                                | 106 °C                     |                      |
|                                                        | Tiragem mínima                                          | 204 °C                                                | 127 °C                     |                      |
|                                                        | Caudal do fumo em massa                                 | 5 Pa                                                  | 3 Pa                       |                      |
|                                                        | Segurança contra incêndios para a instalação em chaminé | 5,1 g/s                                               | 3,7 g/s                    |                      |
|                                                        |                                                         | Designação da chaminé (Classe de temperatura): T200 G |                            |                      |
| Poupança de energia e conservação do calor             |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Potência térmica e rendimento energético do aparelho   | Potência térmica                                        | à potência térmica nominal                            | à potência térmica parcial |                      |
|                                                        | Potência térmica transmitida ao ambiente                | 8,5 kW                                                | 3,3 kW                     |                      |
|                                                        | Potência térmica transmitida à água                     | 8,5 kW                                                | 3,3 kW                     |                      |
|                                                        | Rendimento                                              | NPD (desempenho não determinado)                      |                            |                      |
| Eficiência de aquecimento ambiente                     | Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal   | 91 %                                                  | 91 %                       |                      |
|                                                        | Índice de eficiência energética                         | 80,0 %                                                |                            |                      |
|                                                        | Classes de eficiência energética                        | 121                                                   |                            |                      |
|                                                        |                                                         | A+                                                    |                            |                      |
|                                                        |                                                         | à potência térmica nominal                            | à potência térmica parcial | em estado de vigília |
| Consumo de energia elétrica                            |                                                         | 0,064 kW                                              | 0,031 kW                   | 0,004 kW             |
| Utilização sustentável dos recursos naturais           |                                                         |                                                       |                            |                      |
| Sustentabilidade ambiental                             |                                                         | NPD (desempenho não determinado)                      |                            |                      |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2025/07/15

  
(assinatura)

**(BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**


в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011  
№ H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:                                                                 | SP400-12A , Механично захранвани с дървени пелети нагревателни уреди                                                                                                                                             |
| Модел / еквивалентни модели (разделени със запетаи):                                                              | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                            |
| 2. Предвидена употреба/употреби:                                                                                  | Отопление на помещения в жилищни сгради без осигуряване на топла вода за централно отопление                                                                                                                     |
| 3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                        |
| 4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:                      | Система 3                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Хармонизиран стандарт:                                                                                         | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                |
| 6. Нотифициран орган:                                                                                             | Нотифицираният орган TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH № 2456 е определил типовия продукт въз основа на изпитвания на типа според система 3 и е издал доклад/и за теста: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |
| 7. Декларираните експлоатационни показатели                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |

| Съществени характеристики                                    |                                                 | Експлоатационни показатели                        |                                |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Механична устойчивост и стабилност                           |                                                 |                                                   |                                |                      |
| Производителност                                             |                                                 | 0 kg                                              |                                |                      |
| Противопожарна защита                                        |                                                 |                                                   |                                |                      |
| Защита на горимите материали                                 |                                                 |                                                   |                                |                      |
| Минимална дистанция от горими материали                      | долен ръб                                       | d <sub>B</sub> = 0 mm                             |                                |                      |
|                                                              | под на предната зона                            | d <sub>F</sub> = 300 mm                           |                                |                      |
|                                                              | таван                                           | d <sub>C</sub> = 750 mm                           |                                |                      |
|                                                              | отзад                                           | d <sub>R</sub> = 30 mm                            |                                |                      |
|                                                              | Отстрани                                        | d <sub>S</sub> = 300 mm                           |                                |                      |
|                                                              | странична зона на излъчване                     | d <sub>L</sub> = 0 mm                             |                                |                      |
|                                                              | Отпред                                          | d <sub>P</sub> = 1000 mm                          |                                |                      |
| Тип и дебелина на защитния изолационен материал              |                                                 | прочетете внимателно инструкциите                 |                                |                      |
| Хигиена, здраве и околна среда                               |                                                 |                                                   |                                |                      |
|                                                              |                                                 | При номинална топлинна мощност                    | на частичната топлинна мощност |                      |
| Емисия на продукти от процес на горене (13% O <sub>2</sub> ) | въглероден оксид (CO)                           | 0,008 %                                           | 0,06 %                         |                      |
|                                                              | въглероден оксид (CO)                           | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                            | 750 mg/Nm <sup>3</sup>         |                      |
|                                                              | азотни оксиди (NO <sub>x</sub> )                | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                            | 110 mg/Nm <sup>3</sup>         |                      |
|                                                              | органични газообразни съединения (OGC)          | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                              | 13 mg/Nm <sup>3</sup>          |                      |
|                                                              | прахови частици (PM)                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                             | 13 mg/Nm <sup>3</sup>          |                      |
| Безопасност и достъпност за употреба                         |                                                 |                                                   |                                |                      |
|                                                              |                                                 | При номинална топлинна мощност                    | на частичната топлинна мощност |                      |
| Данни за монтаж на комин                                     | Температура на отработените газове              | 170 °C                                            | 106 °C                         |                      |
|                                                              | Температура на отработените газове в димоотвода | 204 °C                                            | 127 °C                         |                      |
|                                                              | Минимална тяга                                  | 5 Pa                                              | 3 Pa                           |                      |
|                                                              | Масов дебит на дима                             | 5,1 g/s                                           | 3,7 g/s                        |                      |
|                                                              | Пожаробезопасност на монтажа на комин           | Обозначение на комина (температурен клас): T200 G |                                |                      |
| Енергоспестяване и запазване на топлината                    |                                                 |                                                   |                                |                      |
|                                                              |                                                 | При номинална топлинна мощност                    | на частичната топлинна мощност |                      |
| Топлинна мощност и енергийна ефективност на уреда            | Топлинна мощност                                | 8,5 kW                                            | 3,3 kW                         |                      |
|                                                              | Топлинна мощност излъчвана в помещението        | 8,5 kW                                            | 3,3 kW                         |                      |
|                                                              | Топлинна мощност предадена на водата            | NPD (неустановени експлоатационни показатели)     |                                |                      |
|                                                              | Производителност                                | 91 %                                              | 91 %                           |                      |
| Ефективност на отоплението на помещенията                    | Сезонна енергийна ефективност при отопление     | 80,0 %                                            |                                |                      |
|                                                              | Индекс за енергийна ефективност                 | 121                                               |                                |                      |
|                                                              | Клас на енергийна ефективност                   | A+                                                |                                |                      |
|                                                              |                                                 | При номинална топлинна мощност                    | на частичната топлинна мощност | в режим на готовност |
| Потребление на електроенергия                                |                                                 | 0,064 kW                                          | 0,031 kW                       | 0,004 kW             |
| Устойчиво използване на природните ресурси                   |                                                 |                                                   |                                |                      |
| Екологична устойчивост                                       |                                                 | NPD (неустановени експлоатационни показатели)     |                                |                      |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на производителя от: Carlo Piazzetta (Главен изпълнителен директор)

Asolo, 2025/07/15

  
(подпис)

## (CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
č. H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                  | SP400-12A , Kamna s mechanickou dodávkou dřevních pelet                                                                                                                                      |
|    | Model / rovnocenných modelů (oddělené čárkami):                            | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                        |
| 2. | Zamýšlené/zamýšlená použití:                                               | Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody pro ústřední vytápění                                                                                                            |
| 3. | Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                    |
| 4. | Systém/systémy POSV:                                                       | Systém 3                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Harmonizovaná norma:                                                       | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                            |
| 6. | Oznámený subjekt:                                                          | Oznámený subjekt TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH č. 2456 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol/y o zkoušce: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |
| 7. | Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti                               |                                                                                                                                                                                              |

| Základní charakteristiky                        |                                           | Vlastnost                                |                               |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Mechanická odolnost a stabilita                 |                                           |                                          |                               |                        |
| Nosnost                                         |                                           | 0 kg                                     |                               |                        |
| Požární bezpečnost                              |                                           |                                          |                               |                        |
| Ochrana před hořlavými materiály                |                                           |                                          |                               |                        |
| Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů     | spodní hrana                              | d <sub>B</sub> = 0 mm                    |                               |                        |
|                                                 | podlaha přední zóny                       | d <sub>F</sub> = 300 mm                  |                               |                        |
|                                                 | strop                                     | d <sub>C</sub> = 750 mm                  |                               |                        |
|                                                 | vzadu                                     | d <sub>R</sub> = 30 mm                   |                               |                        |
|                                                 | po boku                                   | d <sub>S</sub> = 300 mm                  |                               |                        |
|                                                 | boční zóna záření                         | d <sub>L</sub> = 0 mm                    |                               |                        |
|                                                 | vpředu                                    | d <sub>P</sub> = 1000 mm                 |                               |                        |
| Typ a tloušťka ochranného izolačního materiálu  |                                           | pečlivě přečtěte si návod                |                               |                        |
| Hygiena, zdraví a životní prostředí             |                                           |                                          |                               |                        |
| Emise spalin (13% O <sub>2</sub> )              | Oxid uhelnatý (CO)                        | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu |                        |
|                                                 | Oxid uhelnatý (CO)                        | 0,008 %                                  | 0,06 %                        |                        |
|                                                 | Oxidy dusíku (NO <sub>x</sub> )           | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                   | 750 mg/Nm <sup>3</sup>        |                        |
|                                                 | Plynné organické sloučeniny (OGC)         | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                   | 110 mg/Nm <sup>3</sup>        |                        |
|                                                 | Částice (PM)                              | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                     | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                        |
|                                                 |                                           | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                    | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                        |
| Bezpečnost a přístupnost použití                |                                           |                                          |                               |                        |
| Údaje pro instalaci na komín                    | Teplota spalin                            | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu |                        |
|                                                 | Teplota spalin u výfuku                   | 170 °C                                   | 106 °C                        |                        |
|                                                 | Minimální tah                             | 204 °C                                   | 127 °C                        |                        |
|                                                 | Hmotnostní průtok spalin                  | 5 Pa                                     | 3 Pa                          |                        |
|                                                 | Požární bezpečnost pro instalaci na komín | 5,1 g/s                                  | 3,7 g/s                       |                        |
| Úspora energie a úspora tepla                   |                                           | Označení komínu (Teplotní třída): T200 G |                               |                        |
| Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče | Tepelný výkon                             | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu |                        |
|                                                 | Tepelný výkon vrácen do prostředí         | 8,5 kW                                   | 3,3 kW                        |                        |
|                                                 | Tepelný výkon postoupen vodě              | 8,5 Kw                                   | 3,3 kW                        |                        |
|                                                 | Účinnost                                  | NPD (No Performance Determined)          |                               |                        |
| Účinnost vytápění prostor                       | Sezónní energetická účinnost vytápění     | 91 %                                     | 91 %                          |                        |
|                                                 | Index energetické účinnosti               | 80,0 %                                   |                               |                        |
|                                                 | Třída energetické účinnosti               | 121                                      |                               |                        |
| Spotřeba elektrické energie                     |                                           | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu | v pohotovostním režimu |
|                                                 |                                           | 0,064 kW                                 | 0,031 kW                      | 0,004 kW               |
| Udržitelné využívání přírodních zdrojů          |                                           |                                          |                               |                        |
| Udržitelnost životního prostředí                |                                           | NPD (No Performance Determined)          |                               |                        |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2025/07/15

  
(podpis)

(DA) **YDEEVNEDEKLARATION**

iht. forordningen (EU) 305/2011  
Nr. H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Varetypens unikke identifikationskode:                                                            | <b>SP400-12A , Mekanisk indfyrede træpillefyr</b>                                                                                                                                                          |
|    | Model/ ækvivalente modeller (adskilt af kommaer):                                                 | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                               |
| 2. | Tilsigtet anvendelse:                                                                             | <b>Opvarmning af boligområder uden produktion af varmt vand til centralvarme</b>                                                                                                                           |
| 3. | Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                        |
| 4. | System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen (AVCP):                  | <b>System 3</b>                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Harmoniseret standard:                                                                            | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Bemyndiget organ:                                                                                 | <b>LDet bemyndigede organ TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Nr. 2456 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten/ testrapporterne: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |

| 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner              |                                             | Ydeevne                                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Væsentlige egenskaber</b>                            |                                             |                                                |                        |                        |
| <b>Mekanisk modstanddygtighed og stabilitet</b>         |                                             |                                                |                        |                        |
| Kapacitet                                               |                                             | 0 kg                                           |                        |                        |
| <b>Brandsikring</b>                                     |                                             |                                                |                        |                        |
| Beskyttelse af brændbare materialer                     |                                             |                                                |                        |                        |
| Mindste afstand til brændbare materialer                | nederste kant                               | d <sub>B</sub> = 0 mm                          |                        |                        |
|                                                         | gulv i området foran                        | d <sub>F</sub> = 300 mm                        |                        |                        |
|                                                         | for oven                                    | d <sub>C</sub> = 750 mm                        |                        |                        |
|                                                         | bagtil                                      | d <sub>R</sub> = 30 mm                         |                        |                        |
|                                                         | på siden                                    | d <sub>S</sub> = 300 mm                        |                        |                        |
|                                                         | sidestrålingszone                           | d <sub>L</sub> = 0 mm                          |                        |                        |
| fortil                                                  |                                             | d <sub>P</sub> = 1000 mm                       |                        |                        |
| Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale     |                                             | læs instruktionerne omhyggeligt                |                        |                        |
| <b>Hygiejne, sundhed og miljø</b>                       |                                             |                                                |                        |                        |
| Emission af forbrændingsprodukter (13% O <sub>2</sub> ) | Kulmonoxid (CO)                             | ved nominel varmeydelse                        |                        | ved delvis varmeydelse |
|                                                         | Kulmonoxid (CO)                             | 0,008 %                                        |                        | 0,06 %                 |
|                                                         | Nitrogenoxider (NOx)                        | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                         |                        | 750 mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                         | Organiske gasformige forbindelser (OGC)     | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                         |                        | 110 mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                         | Partikler (PM)                              | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                           |                        | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|                                                         |                                             | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                          |                        | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| <b>Sikkerhed og tilgængelighed</b>                      |                                             |                                                |                        |                        |
| Data til installation på skorsten                       | Røggastemperatur                            | ved nominel varmeydelse                        |                        | ved delvis varmeydelse |
|                                                         | Røggastemperatur ved udledning              | 170 °C                                         |                        | 106 °C                 |
|                                                         | Min. aftræk                                 | 204 °C                                         |                        | 127 °C                 |
|                                                         | Røggassens massestrøm                       | 5 Pa                                           |                        | 3 Pa                   |
|                                                         | Brandsikkerhed ved installation på skorsten | 5,1 g/s                                        |                        | 3,7 g/s                |
|                                                         |                                             | Skorstensbetegnelse (Temperaturklasse): T200 G |                        |                        |
| <b>Energibesparelse og varmebevarelse</b>               |                                             |                                                |                        |                        |
| Apparatets varmeydelse og energieffektivitet            | Varmeydelse                                 | ved nominel varmeydelse                        |                        | ved delvis varmeydelse |
|                                                         | Varmeydelse i omgivelserne                  | 8,5 kW                                         |                        | 3,3 kW                 |
|                                                         | Varmeydelse afgivet til vand                | 8,5 kW                                         |                        | 3,3 kW                 |
|                                                         | Ydelse                                      | NPD (ingen ydeevne fastlagt)                   |                        |                        |
| Effektivitet ved rumopvarmning                          | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning          | 91 %                                           |                        | 91 %                   |
|                                                         | Energieffektivitetsindeks                   | 80,0 %                                         |                        |                        |
|                                                         | Energieffektivitetsklasser                  | 121                                            |                        |                        |
|                                                         | Elforbrug                                   | A+                                             |                        |                        |
|                                                         |                                             | ved nominel varmeydelse                        | ved delvis varmeydelse | i standbytilstand      |
|                                                         |                                             | 0,064 kW                                       | 0,031 kW               | 0,004 kW               |
| <b>Bæredygtig brug af naturressourcer</b>               |                                             |                                                |                        |                        |
| Miljømæssig bæredygtighed                               |                                             | NPD (ingen ydeevne fastlagt)                   |                        |                        |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktør)

Asolo, 2025/07/15

  
(underskrift)

## (EL) ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011  
Αριθ. H07900538-CPR-2025/07/15

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **SP400-12A , Θερμαντήρες χώρων που τροφοδοτούνται μηχανικά με συσσωματώματα (πέλετ) ξύλου**
- Μοντέλο / ισοδύναμων μοντέλων (χωρίζονται με κόμματα): **P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Θέρμανση του χώρου σε κτίρια κατοικιών χωρίς παροχή ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση**
3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή: **PIAZZETTA  
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.  
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy  
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 3**
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 16510-2-6:2022**
6. Κοινοποιημένος οργανισμός: **Ο κοινοποιημένος οργανισμός TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Αρ. 2456 έχει προσδιορίσει τον τύπο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σύμφωνα με το σύστημα 3 και χορήγησε την/τις έκθεση/εκθέσεις δοκιμής: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1**
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά                              |                                                  | Απόδοση                                              |                        |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Μηχανική αντοχή και σταθερότητα                     |                                                  |                                                      |                        |                       |
| Παροχή                                              |                                                  | 0 kg                                                 |                        |                       |
| Ασφάλεια πυροπροστασίας                             |                                                  |                                                      |                        |                       |
| Προστασία καύσιμων υλικών                           |                                                  |                                                      |                        |                       |
| Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά                 | κάτω χείλος                                      | d <sub>B</sub> = 0 mm                                |                        |                       |
|                                                     | πάτωμα μετωπικής ζώνης                           | d <sub>F</sub> = 300 mm                              |                        |                       |
|                                                     | οροφής                                           | d <sub>C</sub> = 750 mm                              |                        |                       |
|                                                     | πίσω                                             | d <sub>R</sub> = 30 mm                               |                        |                       |
|                                                     | πλευρική                                         | d <sub>S</sub> = 300 mm                              |                        |                       |
|                                                     | πλαϊνή ζώνη ακτινοβολίας                         | d <sub>L</sub> = 0 mm                                |                        |                       |
|                                                     | εμπρόσθια                                        | d <sub>P</sub> = 1000 mm                             |                        |                       |
| Τύπος και πάχος μονωτικού προστατευτικού υλικού     |                                                  | διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες                      |                        |                       |
| Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον                       |                                                  |                                                      |                        |                       |
|                                                     |                                                  | με ονομαστική θερμική ισχύ                           | με μερική θερμική ισχύ |                       |
| Εκπομπή προϊόντων καύσης (13% O <sub>2</sub> )      | Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)                      | 0,008 %                                              | 0,06 %                 |                       |
|                                                     | Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)                      | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                               | 750 mg/Nm <sup>3</sup> |                       |
|                                                     | Οξείδια του αζώτου (NO <sub>x</sub> )            | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                               | 110 mg/Nm <sup>3</sup> |                       |
|                                                     | Οργανικές αέριες ενώσεις (OGC)                   | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                 | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |                       |
|                                                     | Αιωρούμενα σωματίδια (PM)                        | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |                       |
|                                                     | Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης               |                                                      |                        |                       |
|                                                     |                                                  | με ονομαστική θερμική ισχύ                           | με μερική θερμική ισχύ |                       |
| Στοιχεία εγκατάστασης σε καμινάδα                   | Θερμοκρ.απαγ. καπναερ.                           | 170 °C                                               | 106 °C                 |                       |
|                                                     | Θερμοκρασία καπναερίων στην έξοδο                | 204 °C                                               | 127 °C                 |                       |
|                                                     | Ελάχιστος ελκυσμός                               | 5 Pa                                                 | 3 Pa                   |                       |
|                                                     | Ροή μάζας των καπναερίων                         | 5,1 g/s                                              | 3,7 g/s                |                       |
|                                                     | Πυρασφάλεια για την εγκατάσταση στην καμινάδα    | Περιγραφή της καμινάδας (Κλάση Θερμοκρασίας): T200 G |                        |                       |
| Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας |                                                  |                                                      |                        |                       |
|                                                     |                                                  | με ονομαστική θερμική ισχύ                           | με μερική θερμική ισχύ |                       |
| Θερμική ισχύς και ενεργειακή απόδοση της συσκευής   | Θερμική ισχύς                                    | 8,5 kW                                               | 3,3 kW                 |                       |
|                                                     | Θερμική ισχύς απόδοσης στο χώρο                  | 8,5 kW                                               | 3,3 kW                 |                       |
|                                                     | Θερμική ισχύς μεταβιβαζόμενη στο νερό            | NPD (μη καθορισμένη απόδοση)                         |                        |                       |
|                                                     | Αποδοτικότητα                                    | 91 %                                                 | 91 %                   |                       |
| Απόδοση θέρμανσης των χώρων                         | Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου | 80,0 %                                               |                        |                       |
|                                                     | Δείκτης ενεργειακής απόδοσης                     | 121                                                  |                        |                       |
|                                                     | Τάξη ενεργειακής απόδοσης                        | A+                                                   |                        |                       |
|                                                     |                                                  | με ονομαστική θερμική ισχύ                           | με μερική θερμική ισχύ | σε κατάσταση αναμονής |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας                     |                                                  | 0,064 kW                                             | 0,031 kW               | 0,004 kW              |
| Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων                     |                                                  |                                                      |                        |                       |
| Περιβαλλοντική βιωσιμότητα                          |                                                  | NPD (μη καθορισμένη απόδοση)                         |                        |                       |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνα με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: Carlo Piazzetta (Διευθύνων Σύμβουλος)

Asolo, 2025/07/15

  
(υπογραφή)

(ET) **TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011  
nr H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:                                           | <b>SP400-12A , Mehaaniliselt puitgraanulitega töötavad toasoojendid</b>                                                                                                                                |
|    | Mudel / samaväärsete mudelite (eraldatud komadega):                                   | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                           |
| 2. | Kavandatud kasutusala(d):                                                             | <b>Ruumide kütmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta keskkütte jaoks</b>                                                                                                                           |
| 3. | Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                    |
| 4. | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:                                    | <b>Süsteem 3</b>                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Ühtlustatud standard:                                                                 | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                               |
| 6. | Teavitatud asutus:                                                                    | <b>Teavitatud asutus TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH nr 2456 määras süsteemi 3 kohaste tüübikatsutuste alusel tootetüübi ja väljastas katseprotokoll/id: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |
| 7. | Deklareeritud toimivus                                                                |                                                                                                                                                                                                        |

| Põhiomadused                                     |                                       | Toimivus                                     |                        |                             |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus           |                                       |                                              |                        |                             |               |
| Voolukiirus                                      |                                       | 0 kg                                         |                        |                             |               |
| Tuleohutus                                       |                                       |                                              |                        |                             |               |
| Põlevate materjalide kaitse                      |                                       |                                              |                        |                             |               |
| Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest      | alumise serv                          | d <sub>B</sub> = 0 mm                        |                        |                             |               |
|                                                  | esiosa põrand                         | d <sub>F</sub> = 300 mm                      |                        |                             |               |
|                                                  | lagi                                  | d <sub>C</sub> = 750 mm                      |                        |                             |               |
|                                                  | tagakülg                              | d <sub>R</sub> = 30 mm                       |                        |                             |               |
|                                                  | külg                                  | d <sub>S</sub> = 300 mm                      |                        |                             |               |
|                                                  | külgmine kiirguspiirkond              | d <sub>L</sub> = 0 mm                        |                        |                             |               |
|                                                  | esikülg                               | d <sub>P</sub> = 1000 mm                     |                        |                             |               |
| Kaitsva isolatsioonimaterjali tüüp ja paksus     |                                       | Lugege juhendit hoolikalt                    |                        |                             |               |
| Hügieen, tervis ja keskkond                      |                                       |                                              |                        |                             |               |
|                                                  |                                       | nimisoojusvõimsusel                          |                        | soojusvõimsuse osakoormusel |               |
| Põlemissaaduste eraldumine (13% O <sub>2</sub> ) | Vingugaas (CO)                        | 0,008 %                                      | 0,06 %                 |                             |               |
|                                                  | Vingugaas (CO)                        | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                       | 750 mg/Nm <sup>3</sup> |                             |               |
|                                                  | Lämmastikoksiidid (NOx)               | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                       | 110 mg/Nm <sup>3</sup> |                             |               |
|                                                  | Orgaanilised gaasilised ühendid (OGC) | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                         | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |                             |               |
|                                                  | Tolm (PM)                             | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                        | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |                             |               |
| Kasutamise ohutus ja juurdepääsetavus            |                                       |                                              |                        |                             |               |
|                                                  |                                       | nimisoojusvõimsusel                          |                        | soojusvõimsuse osakoormusel |               |
| Andmed korstnale paigaldamisel                   | Suitsu temperatuur                    | 170 °C                                       | 106 °C                 |                             |               |
|                                                  | Suitsu väljalasketemperatuur          | 204 °C                                       | 127 °C                 |                             |               |
|                                                  | Minimaalne tõmme                      | 5 Pa                                         | 3 Pa                   |                             |               |
|                                                  | Suitsu massvooluhulk                  | 5,1 g/s                                      | 3,7 g/s                |                             |               |
|                                                  | Tuleohutus korstnale paigaldamisel    | Korstna tähistus (temperatuuriklass): T200 G |                        |                             |               |
| Energiasääst ja soojuste säilitamine             |                                       |                                              |                        |                             |               |
|                                                  |                                       | nimisoojusvõimsusel                          |                        | soojusvõimsuse osakoormusel |               |
| Seadme soojusvõimsus ja energiatõhusus           | Soojusvõimsus                         | 8,5 kW                                       | 3,3 kW                 |                             |               |
|                                                  | Ruumi eralduv soojusvõimsus           | 8,5 kW                                       | 3,3 kW                 |                             |               |
|                                                  | Veele kanduv soojusvõimsus            | NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)  |                        |                             |               |
|                                                  | Tõhusus                               | 91 %                                         | 91 %                   |                             |               |
| Ruumi kütmise tõhusus                            | Kütmise sesoonne energiatõhusus       | 80,0 %                                       |                        |                             |               |
|                                                  | Energiatõhususindeks                  | 121                                          |                        |                             |               |
|                                                  | Energiatõhususe klass                 | A+                                           |                        |                             |               |
|                                                  |                                       | nimisoojusvõimsusel                          |                        | soojusvõimsuse osakoormusel | ooteseisundis |
| Elektrivõimsustarve                              |                                       | 0,064 kW                                     | 0,031 kW               | 0,004 kW                    |               |
| Loodusvarade säästev kasutamine                  |                                       |                                              |                        |                             |               |
| Keskkonnasäästlikkus                             |                                       | NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)  |                        |                             |               |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2025/07/15

  
(allkiri)

(FI) **SUORITUSTASOILMOITUS**

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan**  
Nro H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:                                                                       | <b>SP400-12A , Mekaanisella puupellettisyötöllä toimivat kamiinat</b>                                                                                                                                                         |
| Laitemalli / vastaavista malleista (pilkuin erotettu):                                                      | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                                  |
| 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):                                                      | <b>Asuinrakennusten tilalämmitys ilman lämpimän veden tuotantoa keskuslämmitystä varten</b>                                                                                                                                   |
| 3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                                           |
| 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:     | <b>Järjestelmä 3</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Yhdenmukaistettu standardi:                                                                              | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Ilmoitettu laitos:                                                                                       | <b>Ilmoitettu laitos TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH nro 2456 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin/-raportit: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |
| 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |

| Perusominaisuudet                               |                                                | Suoritustaso                             |                        |                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Mekaaninen lujuus ja vakaus                     |                                                |                                          |                        |                         |
| Kantama                                         |                                                | 0 kg                                     |                        |                         |
| Paloturvallisuus                                |                                                |                                          |                        |                         |
| Palavien materiaalien suojaus                   |                                                |                                          |                        |                         |
| Vähimmäisetäisyys                               | sisäreuna                                      | d <sub>B</sub> = 0 mm                    |                        |                         |
| palaviin materiaaleihin                         | etuosan lattia                                 | d <sub>F</sub> = 300 mm                  |                        |                         |
|                                                 | sisäkattoon                                    | d <sub>C</sub> = 750 mm                  |                        |                         |
|                                                 | takana                                         | d <sub>R</sub> = 30 mm                   |                        |                         |
|                                                 | sivulla                                        | d <sub>S</sub> = 300 mm                  |                        |                         |
|                                                 | säteilyalue sivussa                            | d <sub>L</sub> = 0 mm                    |                        |                         |
|                                                 | edessä                                         | d <sub>P</sub> = 1000 mm                 |                        |                         |
|                                                 | Suojaavan eristysmateriaalin tyyppi ja paksuus | lue ohjeet huolellisesti                 |                        |                         |
| Hygienia, terveys ja ympäristö                  |                                                |                                          |                        |                         |
|                                                 |                                                | nimellislämpöteholla                     |                        | osakuorman lämpöteholla |
| Palamistuotteiden päästöt (13% O <sub>2</sub> ) | Hiilimonoksidi (CO)                            | 0,008 %                                  | 0,06 %                 |                         |
|                                                 | Hiilimonoksidi (CO)                            | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                   | 750 mg/Nm <sup>3</sup> |                         |
|                                                 | Typen oksidit (NOx)                            | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                   | 110 mg/Nm <sup>3</sup> |                         |
|                                                 | Orgaanisesti sitoutunut hiili (OGC)            | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                     | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |                         |
|                                                 | Hiukkaset (PM)                                 | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                    | 13 mg/Nm <sup>3</sup>  |                         |
| Turvallisuus ja käyttömahdollisuudet            |                                                |                                          |                        |                         |
|                                                 |                                                | nimellislämpöteholla                     |                        | osakuorman lämpöteholla |
| Kamiinaan asentamista koskevat tiedot           | Savukaasun lämpötila                           | 170 °C                                   | 106 °C                 |                         |
|                                                 | Savukaasun lähtölämpötila                      | 204 °C                                   | 127 °C                 |                         |
|                                                 | Vähimmäisveto                                  | 5 Pa                                     | 3 Pa                   |                         |
|                                                 | Savun massavirtaus                             | 5,1 g/s                                  | 3,7 g/s                |                         |
|                                                 | Paloturvallisuus asennettaessa kamiinaan       | Kamiinan malli (lämpötilaluokka): T200 G |                        |                         |
| Energian säästö ja lämmön ylläpito              |                                                |                                          |                        |                         |
|                                                 |                                                | nimellislämpöteholla                     |                        | osakuorman lämpöteholla |
| Lämpöteho ja laitteen hyötysuhde                | Lämpöteho                                      | 8,5 kW                                   | 3,3 kW                 |                         |
|                                                 | Lämpöteho huonetilaan                          | 8,5 kW                                   | 3,3 kW                 |                         |
|                                                 | Lämpöteho veteen                               | NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)    |                        |                         |
|                                                 | Hyötysuhde                                     | 91 %                                     | 91 %                   |                         |
| Ympäristön lämmitysteho                         | Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus  | 80,0 %                                   |                        |                         |
|                                                 | Energiatehokkuusindeksi                        | 121                                      |                        |                         |
|                                                 | Energiatehokkuusluokka                         | A+                                       |                        |                         |
|                                                 |                                                | nimellislämpöteholla                     |                        | osakuorman lämpöteholla |
|                                                 | Sähköteho                                      | 0,064 kW                                 | 0,031 kW               | valmiustilassa          |
|                                                 |                                                |                                          |                        | 0,004 kW                |
| Luonnonvarojen kestävä käyttö                   |                                                |                                          |                        |                         |
| Ekologinen kestävyys                            |                                                | NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)    |                        |                         |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2025/07/15

  
(allekirjoitus)

(HR) **IZJAVA O SVOJSTVIMA**

sukladno Uredbi (EU) 305/2011  
Br. H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:                             | <b>SP400-12A , Grijalice prostora s automatskom dobavom drvenih peleta</b>                                                                                                                                             |
|    | Model / ekvivalentnih modela (odvojeno zarezima):                                | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                           |
| 2. | Namjena/namjene:                                                                 | <b>Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode za centralno grijanje</b>                                                                                                                              |
| 3. | Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa proizvođača: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                                    |
| 4. | Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):                  | <b>Sustav 3</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Usklađena norma:                                                                 | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                               |
| 6. | Prijavljeno tijelo:                                                              | <b>Prijavljeno tijelo TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH br. 2456 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je izvješće/a o ispitivanju K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |
| 7. | Objavljena svojstva                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |

| Bitne značajke                                     | Svojstva                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mehanička otpornost i stabilnost</b>            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapacitet                                          | 0 kg                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Protupožarna sigurnost</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaštita zapaljivih materijala                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala      | <div> <div>donji rub</div> <div>pod u prednjoj zoni</div> <div>strop</div> <div>odostraga</div> <div>bočno</div> <div>zona bočnog zračenja</div> <div>s prednje strane</div> </div>                                                    |
| Vrsta i debljina zaštitnog izolacijskog materijala | pažljivo pročitajte upute                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Higijena, zdravlje i okoliš</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emisija produkata izgaranja (13% O <sub>2</sub> )  | <div> <div>Ugljični monoksid (CO)</div> <div>Ugljični monoksid (CO)</div> <div>Dušikovi oksidi (NOx)</div> <div>Organski plinski spojevi (OGC)</div> <div>Čestične tvari (PM)</div> </div>                                             |
| <b>Sigurnost i pristupačnost uporabe</b>           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podaci za ugradnju na dimnjak                      | <div> <div>Temperatura ispusta plinova</div> <div>Izlazna temperatura dimnih plinova na odvodu</div> <div>Minimalno strujanje</div> <div>Maseni protok dimnih plinova</div> <div>Zaštita od požara za ugradnju na dimnjak</div> </div> |
| <b>Ušteda energije i očuvanje topline</b>          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toplinska snaga i energetska učinkovitost uređaja  | <div> <div>Toplinska snaga</div> <div>Toplinska snaga u prostoriji</div> <div>Toplinska snaga prenijeta u vodu</div> <div>Učinak</div> </div>                                                                                          |
| Učinkovitost grijanja prostora                     | <div> <div>Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora</div> <div>Indeks energetske učinkovitosti</div> <div>Razred energetske učinkovitosti</div> </div>                                                                       |
| Potrošnja električne energije                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Održiva uporaba prirodnih resursa</b>           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Održivost okoliša                                  | NPD (svojstvo nije određeno)                                                                                                                                                                                                           |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Potpisao u ime i za račun proizvođača: Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2025/07/15

  
(potpis)

## (HU) TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelelően  
H07900538-CPR-2025/07/15 sz.

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A terméktípus egyedi azonosító kódja:                                                           | SP400-12A , Fapellet-tüzelésű helyiségfűtő készülékek                                                                                                                                                                            |
|    | Modell / egyenértékű modellek (vesszővel elválasztva):                                          | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                            |
| 2. | Felhasználás célja(i):                                                                          | Lakáscélú épületek helyiségeinek fűtése melegvíz-ellátás nélkül központi fűtéshez                                                                                                                                                |
| 3. | A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                        |
| 4. | Az AVCP-rendszer(ek):                                                                           | 3. rendszer                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Harmonizált szabvány:                                                                           | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Bejelentett szervezet:                                                                          | A TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH, 2456 sz. bejelentett szervezet a terméktípust a 3. Rendszer szerinti tesztípus alapján határozta meg és adta ki a K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 vizsgálati jelentést/jelentéseket |
| 7. | A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Alapvető tulajdonságok                                    |                                                | Teljesítmény                                        |                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Mechanikai szilárdság és állandóság                       |                                                |                                                     |                                               |                       |
| Teherbíró képesség                                        |                                                | 0 kg                                                |                                               |                       |
| Tűzvédelmi biztonság                                      |                                                |                                                     |                                               |                       |
| Éghető anyagok védelme                                    |                                                |                                                     |                                               |                       |
| Minimális távolság<br>éghető anyagoktól                   | alsó szél                                      | $d_B = 0 \text{ mm}$                                |                                               |                       |
|                                                           | elülső terület padlózat                        | $d_F = 300 \text{ mm}$                              |                                               |                       |
|                                                           | mennyezet                                      | $d_C = 750 \text{ mm}$                              |                                               |                       |
|                                                           | hátsó                                          | $d_R = 30 \text{ mm}$                               |                                               |                       |
|                                                           | oldal                                          | $d_S = 300 \text{ mm}$                              |                                               |                       |
|                                                           | oldalsó sugárzási terület                      | $d_L = 0 \text{ mm}$                                |                                               |                       |
|                                                           | elülső                                         | $d_P = 1000 \text{ mm}$                             |                                               |                       |
| Védő szigetelőanyag típusa és vastagsága                  |                                                | Figyelmesen olvassa el az utasításokat              |                                               |                       |
| Higiénia, egészség és környezetvédelem                    |                                                |                                                     |                                               |                       |
| Égéstermék kibocsátás<br>(13% O <sub>2</sub> )            | Szén-monoxid (CO)                              | a névleges hőteljesítményen                         | a részterhelés melletti fűtőteljesítményen    |                       |
|                                                           | Szén-monoxid (CO)                              | 0,008 %                                             | 0,06 %                                        |                       |
|                                                           | Nitrogén-oxidok (NO <sub>x</sub> )             | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                              | 750 mg/Nm <sup>3</sup>                        |                       |
|                                                           | Gáznemű szerves vegyületek (OGC)               | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                              | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                        |                       |
|                                                           | Részecske (PM)                                 | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                         |                       |
|                                                           |                                                | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                               | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                         |                       |
| Biztonságos használat és akadálymentesség                 |                                                |                                                     |                                               |                       |
| Adatok a kéményre<br>történő felszereléshez               | Füstgáz hőmérséklete                           | a névleges hőteljesítményen                         | a részterhelés melletti fűtőteljesítményen    |                       |
|                                                           | Füstgáz hőmérséklete az elvezetőnél            | 170 °C                                              | 106 °C                                        |                       |
|                                                           | Minimális huzat                                | 204 °C                                              | 127 °C                                        |                       |
|                                                           | Füstgáz tömegáram                              | 5 Pa                                                | 3 Pa                                          |                       |
|                                                           | Tűzbiztonság a kéményre történő felszereléshez | 5,1 g/s                                             | 3,7 g/s                                       |                       |
|                                                           |                                                | A kémény megjelölése (hőmérsékleti osztály): T200 G |                                               |                       |
| Energiatakarékosság és hőszigetelés                       |                                                |                                                     |                                               |                       |
| A berendezés<br>hőteljesítménye és<br>energiahatékonysága | Hőteljesítmény                                 | a névleges hőteljesítményen                         | a részterhelés melletti fűtőteljesítményen    |                       |
|                                                           | Környezetbe bocsátott hőenergia                | 8,5 kW                                              | 3,3 kW                                        |                       |
|                                                           | Víznek leadott hőenergia                       | 8,5 kW                                              | 3,3 kW                                        |                       |
|                                                           | Hozam                                          | NPD (nincs meghatározott teljesítmény)              |                                               |                       |
| Helyiségfűtési hatások                                    | Szezonális helyiségfűtési hatásfok             | 91 %                                                | 91 %                                          |                       |
|                                                           | Energiahatékonysági mutató                     | 80,0 %                                              |                                               |                       |
|                                                           | Energiahatékonysági osztály                    | 121                                                 |                                               |                       |
|                                                           |                                                | A+                                                  |                                               |                       |
| Villamosenergia-fogyasztás                                |                                                | a névleges<br>hőteljesítményen                      | a részterhelés melletti<br>fűtőteljesítményen | készenléti üzemmódban |
|                                                           |                                                | 0,064 kW                                            | 0,031 kW                                      | 0,004 kW              |
|                                                           |                                                |                                                     |                                               |                       |
| A természeti erőforrások fenntartható használata          |                                                |                                                     |                                               |                       |
| Környezeti fenntarthatóság                                |                                                | NPD (nincs meghatározott teljesítmény)              |                                               |                       |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgató)

Asolo, 2025/07/15

  
(aláírás)

(LT) **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

**pagal Reglamentą (ES) 305/2011**  
Nr. H07900538-CPR-2025/07/15


|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:                                                                        | <b>SP400-12A , Patalpų šildymo krosnys, kūrenami mechanškai tiekiamomis medienos granulėmis</b>                                                                                                                          |
|    | Modelis / atitinkamų modelių (atskirtas kableliais):                                                                | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                             |
| 2. | Naudojimo paskirtis (-ys):                                                                                          | <b>Gyvenamųjų patalpų šildymas be karšto vandens tiekimo centriniam šildymui</b>                                                                                                                                         |
| 3. | Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                                      |
| 4. | Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):                                              | <b>Sistema 3</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Darnusis standartas:                                                                                                | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Notifikuotoji įstaiga:                                                                                              | <b>Notifikuotoji įstaiga TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Nr. 2456 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų/(-us) /(-us) protokolą: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |
| 7. | Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |

| Esminės charakteristikos                           |                                                           | Ekspluatacinės savybės                                  |                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mechaninis atsparumas ir patvarumas                |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
| Galia                                              |                                                           | 0 kg                                                    |                                                  |                                                  |
| Gaisrinė sauga                                     |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
| Degių medžiagų apsauga                             |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
| Mažiausias atstumas nuo degių medžiagų             | iki apatinio krašto                                       | d <sub>B</sub> = 0 mm                                   |                                                  |                                                  |
|                                                    | grindys priekinėje dalyje                                 | d <sub>F</sub> = 300 mm                                 |                                                  |                                                  |
|                                                    | lubos                                                     | d <sub>C</sub> = 750 mm                                 |                                                  |                                                  |
|                                                    | galinis                                                   | d <sub>R</sub> = 30 mm                                  |                                                  |                                                  |
|                                                    | šonas                                                     | d <sub>S</sub> = 300 mm                                 |                                                  |                                                  |
|                                                    | šoninė spinduliuotės srauto zona                          | d <sub>L</sub> = 0 mm                                   |                                                  |                                                  |
|                                                    | priekinis                                                 | d <sub>P</sub> = 1000 mm                                |                                                  |                                                  |
| Apsauginės izoliacinės medžiagos tipas ir storis   |                                                           | atidžiai perskaitykite instrukcijas                     |                                                  |                                                  |
| Higiena, sveikata ir aplinka                       |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
|                                                    |                                                           | esant vardinei šiluminei galiai                         |                                                  | šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai |
| Degimo produktų išsiskyrimas (13% O <sub>2</sub> ) | Anglies monoksidas (CO)                                   | 0,008 %                                                 |                                                  | 0,06 %                                           |
|                                                    | Anglies monoksidas (CO)                                   | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                  |                                                  | 750 mg/Nm <sup>3</sup>                           |
|                                                    | Azoto oksidai (NOx)                                       | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                                  |                                                  | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                           |
|                                                    | Dujiniai organiniai junginiai (OGC)                       | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                    |                                                  | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                            |
|                                                    | Kietosios dalelės (PM)                                    | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                   |                                                  | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                            |
| Sauga ir prieinamumas naudojant                    |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
|                                                    |                                                           | esant vardinei šiluminei galiai                         |                                                  | šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai |
| Montavimo prie kamino nurodymai                    | Dūmų temperatūra                                          | 170 °C                                                  |                                                  | 106 °C                                           |
|                                                    | Dūmų temperatūra išmetimo vietoje                         | 204 °C                                                  |                                                  | 127 °C                                           |
|                                                    | Mažiausia trauka                                          | 5 Pa                                                    |                                                  | 3 Pa                                             |
|                                                    | Išmetimo dujų srautas                                     | 5,1 g/s                                                 |                                                  | 3,7 g/s                                          |
|                                                    | Priešgaisrinė sauga montuojant prie kamino                | Sutartiniai kamino ženklai (Temperatūros klasė): T200 G |                                                  |                                                  |
| Energijos taupymas ir šilumos išlaikymas           |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
|                                                    |                                                           | esant vardinei šiluminei galiai                         |                                                  | šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai |
| Prietaiso energinis naudingumas ir šiluminė galia  | Šiluminė galia                                            | 8,5 kW                                                  |                                                  | 3,3 kW                                           |
|                                                    | Šiluminė galia aplinkoje                                  | 8,5 kW                                                  |                                                  | 3,3 kW                                           |
|                                                    | Vandeniui perduodama šiluminė galia                       | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)               |                                                  |                                                  |
|                                                    | Efektyvumas                                               | 91 %                                                    |                                                  | 91 %                                             |
| Patalpų šildymo veiksmingumas                      | Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 80,0 %                                                  |                                                  |                                                  |
|                                                    | Energijos vartojimo efektyvumo indeksas                   | 121                                                     |                                                  |                                                  |
|                                                    | Energijos vartojimo efektyvumo klasė                      | A+                                                      |                                                  |                                                  |
|                                                    |                                                           | esant vardinei šiluminei galiai                         | šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai | pristabdytą veiksmą                              |
| Elektros energijos suvartojimas                    |                                                           | 0,064 kW                                                | 0,031 kW                                         | 0,004 kW                                         |
| Tvarus gamtos išteklių naudojimas                  |                                                           |                                                         |                                                  |                                                  |
| Aplinkos tvarumas                                  |                                                           | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)               |                                                  |                                                  |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas)

Asolo, 2025/07/15

  
(parašas)

## (LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulu (ES) 305/2011  
Nr. H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:                                          | SP400-12A , Mehāniskas koksnes granulu padeves telpu apsildes iekārtās                                                                                                                                                       |
|    | Modelis / ekvivalento modeļu (atdalītas ar komatiem):                                        | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                        |
| 2. | Paredzētais izmantojums:                                                                     | Dzīvojamo ēku telpu apsilde bez karstā ūdens padeves centrālajai apkures sistēmai                                                                                                                                            |
| 3. | Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                    |
| 4. | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):               | System 3                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Saskaņotais standarts:                                                                       | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Paziņotā institūcija:                                                                        | Pilnvarotā iestāde TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Nr. 2456 ir noteikusi produkta tipu, pamatojoties uz tipa pārbaudēm saskaņā ar 3. sistēmu, un izdevusi pārbaudes atskaiti(-es): K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |
| 7. | Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |

| Būtiskie raksturlielumi                         |                                                                                                                                    | Ekspluatācijas īpašības                           |                            |                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mehāniskā pretestība un stabilitāte             |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Plūsma                                          |                                                                                                                                    | 0 kg                                              |                            |                            |
| Ugunsdrošība                                    |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Degošu materiālu aizsardzība                    |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Minimālais attālums no degošiem materiāliem     | apakšējā mala                                                                                                                      | d <sub>B</sub> = 0 mm                             |                            |                            |
|                                                 | grīda frontālā                                                                                                                     | d <sub>F</sub> = 300 mm                           |                            |                            |
|                                                 | griesti                                                                                                                            | d <sub>C</sub> = 750 mm                           |                            |                            |
|                                                 | aizmugure                                                                                                                          | d <sub>R</sub> = 30 mm                            |                            |                            |
|                                                 | sāns                                                                                                                               | d <sub>S</sub> = 300 mm                           |                            |                            |
|                                                 | sānu izstarošanas zona                                                                                                             | d <sub>L</sub> = 0 mm                             |                            |                            |
|                                                 | priekšdaļa                                                                                                                         | d <sub>P</sub> = 1000 mm                          |                            |                            |
| Izolējoša aizsargmateriāla veids un biezums     |                                                                                                                                    | uzmanīgi lasīt instrukcijas                       |                            |                            |
| Higiēna, veselība un vide                       |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Degšanas produktu emisija (13% O <sub>2</sub> ) | Oglekļa monoksīds (CO)<br>Oglekļa monoksīds (CO)<br>Slāpekļa oksīdi (NOx)<br>Organiskie gāzveida savienojumi (OGC)<br>Daļiņas (PM) | pie nominālās siltuma jaudas                      |                            | pie daļējas siltuma jaudas |
|                                                 |                                                                                                                                    | 0,008 %                                           |                            | 0,06 %                     |
|                                                 |                                                                                                                                    | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                            |                            | 750 mg/Nm <sup>3</sup>     |
|                                                 |                                                                                                                                    | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                            |                            | 110 mg/Nm <sup>3</sup>     |
|                                                 |                                                                                                                                    | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                              |                            | 13 mg/Nm <sup>3</sup>      |
|                                                 |                                                                                                                                    | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                             |                            | 13 mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Drošība un lietojamība                          |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Dati uzstādīšanai uz skursteņa                  | Dūmu temperatūra<br>Dūmu temperatūra izejā<br>Minimāla velkme<br>Dūmu masas plūsma<br>Ugunsdrošība uzstādīšanai uz skursteņa       | pie nominālās siltuma jaudas                      |                            | pie daļējas siltuma jaudas |
|                                                 |                                                                                                                                    | 170 °C                                            |                            | 106 °C                     |
|                                                 |                                                                                                                                    | 204 °C                                            |                            | 127 °C                     |
|                                                 |                                                                                                                                    | 5 Pa                                              |                            | 3 Pa                       |
|                                                 |                                                                                                                                    | 5,1 g/s                                           |                            | 3,7 g/s                    |
|                                                 |                                                                                                                                    | Skursteņa apzīmējums (Temperatūras klase): T200 G |                            |                            |
| Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana      |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Ierīces siltuma jauda un energoefektivitāte     | Siltuma jauda<br>Siltuma jauda, kas izplatās vidē<br>Siltuma jauda, kas izplatās ūdenī<br>Lietderības koeficients                  | pie nominālās siltuma jaudas                      |                            | pie daļējas siltuma jaudas |
|                                                 |                                                                                                                                    | 8,5 kW                                            |                            | 3,3 kW                     |
|                                                 |                                                                                                                                    | 8,5 kW                                            |                            | 3,3 kW                     |
|                                                 |                                                                                                                                    | NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)       |                            |                            |
| Telpu apsildes efektivitāte                     | Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte<br>Energoefektivitātes indekss<br>Energoefektivitātes klase<br>Elektroenerģijas patēriņš | 91 %                                              |                            | 91 %                       |
|                                                 |                                                                                                                                    | 80,0 %                                            |                            |                            |
|                                                 |                                                                                                                                    | 121                                               |                            |                            |
|                                                 |                                                                                                                                    | A+                                                |                            |                            |
|                                                 |                                                                                                                                    | pie nominālās siltuma jaudas                      | pie daļējas siltuma jaudas | gaidstāves režīmā          |
|                                                 |                                                                                                                                    | 0,064 kW                                          | 0,031 kW                   | 0,004 kW                   |
| Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana           |                                                                                                                                    |                                                   |                            |                            |
| Vides ilgtspējība                               |                                                                                                                                    | NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)       |                            |                            |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2025/07/15

  
(paraksts)

(PL) **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011  
Nr H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                                                   | SP400-12A , Ogrzewacze pokojowe z mechanicznym podawaniem pelletu drzewnego                                                                                                                                                |
|    | Model / równoważnych modeli (oddzielone przecinkami):                                             | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                      |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                                                         | Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepłą wodę do centralnego ogrzewania                                                                                                                  |
| 3. | Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                                  |
| 4. | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:                                   | System 3                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Norma zharmonizowana:                                                                             | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Notyfikowana jednostka:                                                                           | Notyfikowana jednostka TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH NR 2456 określiła typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała sprawozdanie/sprawozdania z badania: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |
| 7. | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |

| Zasadnicze charakterystyki                         |                                                      | Właściwości użytkowe                             |                               |                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Odporność mechaniczna i stabilność                 |                                                      |                                                  |                               |                   |
| Nośność                                            |                                                      | 0 kg                                             |                               |                   |
| Bezpieczeństwo pożarowe                            |                                                      |                                                  |                               |                   |
| Ochrona materiałów palnych                         |                                                      |                                                  |                               |                   |
| Minimalna odległość od materiałów palnych          | krawędź dolna                                        | d <sub>B</sub> = 0 mm                            |                               |                   |
|                                                    | podłoga strefa przednia                              | d <sub>F</sub> = 300 mm                          |                               |                   |
|                                                    | sufit                                                | d <sub>C</sub> = 750 mm                          |                               |                   |
|                                                    | z tyłu                                               | d <sub>R</sub> = 30 mm                           |                               |                   |
|                                                    | z boku                                               | d <sub>S</sub> = 300 mm                          |                               |                   |
|                                                    | strefa promieniowania bocznego                       | d <sub>L</sub> = 0 mm                            |                               |                   |
|                                                    | z przodu                                             | d <sub>P</sub> = 1000 mm                         |                               |                   |
| Rodzaj i grubość ochronnego materiału izolacyjnego |                                                      | uważnie przeczytać instrukcje                    |                               |                   |
| Higiena, zdrowie i środowisko                      |                                                      |                                                  |                               |                   |
|                                                    |                                                      | przy nominalnej mocy cieplnej                    | przy częściowej mocy cieplnej |                   |
| Emisja produktów spalania (13% O <sub>2</sub> )    | Tlenek węgla (CO)                                    | 0,008 %                                          | 0,06 %                        |                   |
|                                                    | Tlenek węgla (CO)                                    | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                           | 750 mg/Nm <sup>3</sup>        |                   |
|                                                    | Tlenki azotu (NO <sub>x</sub> )                      | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                           | 110 mg/Nm <sup>3</sup>        |                   |
|                                                    | Organiczne związki gazowe (OGC)                      | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                             | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                   |
|                                                    | Cząstki stałe (PM)                                   | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                            | 13 mg/Nm <sup>3</sup>         |                   |
| Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania            |                                                      |                                                  |                               |                   |
|                                                    |                                                      | przy nominalnej mocy cieplnej                    | przy częściowej mocy cieplnej |                   |
| Dane do montażu na kominie                         | Temperatura spalin                                   | 170 °C                                           | 106 °C                        |                   |
|                                                    | Temperatura dymu na wylocie                          | 204 °C                                           | 127 °C                        |                   |
|                                                    | Ciąg minimalny                                       | 5 Pa                                             | 3 Pa                          |                   |
|                                                    | Masowe natężenie przepływu dymu                      | 5,1 g/s                                          | 3,7 g/s                       |                   |
|                                                    | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe do montażu na kominie | Oznakowanie komina (Klasa temperaturowa): T200 G |                               |                   |
| Oszczędność energii i utrzymywanie ciepła          |                                                      |                                                  |                               |                   |
|                                                    |                                                      | przy nominalnej mocy cieplnej                    | przy częściowej mocy cieplnej |                   |
| Moc cieplna i efektywność energetyczna urządzenia  | Moc cieplna                                          | 8,5 kW                                           | 3,3 kW                        |                   |
|                                                    | Moc cieplna oddawana do otoczenia                    | 8,5 kW                                           | 3,3 kW                        |                   |
|                                                    | Moc cieplna oddawana wodzie                          | b.d. (właściwość nieokreślona)                   |                               |                   |
|                                                    | Wydajność                                            | 91 %                                             | 91 %                          |                   |
| Efektywność ogrzewania pomieszczeń                 | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania         | 80,0 %                                           |                               |                   |
|                                                    | Współczynnik efektywności energetycznej              | 121                                              |                               |                   |
|                                                    | Klasa efektywności energetycznej                     | A+                                               |                               |                   |
|                                                    |                                                      | przy nominalnej mocy cieplnej                    | przy częściowej mocy cieplnej | w trybie czuwania |
| Zużycie energii elektrycznej                       |                                                      | 0,064 kW                                         | 0,031 kW                      | 0,004 kW          |
| Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych     |                                                      |                                                  |                               |                   |
| Zrównoważenie środowiskowe                         |                                                      | b.d. (właściwość nieokreślona)                   |                               |                   |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał(-a): Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2025/07/15

  
(podpis)

## (RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

conform Regulamentului (UE) 305/2011  
Nr. H07900538-CPR-2025/07/15


|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Cod unic de identificare al produsului-tip:                                            | SP400-12A , Sobe alimentate mecanic cu peleți                                                                                                                                                                           |
|    | Modelul / modelelor echivalente (separate prin virgule):                               | P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST                                                                                                                                   |
| 2. | Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):                                       | Încălzirea incintelor din clădiri rezidențiale fără furnizare de apă caldă pentru încălzire centrală                                                                                                                    |
| 3. | Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                                                               |
| 4. | Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:           | Sistemul 3                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | Standard armonizat:                                                                    | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Organism notificat:                                                                    | Organismul notificat TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH Nr. 2456 a determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 și a emis raportul/rapoartele de probă: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1 |

| 7. Performanța (performanțe) declarată (declare)     |                                                                   | Performanță                                       |                             |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Caracteristici esențiale</b>                      |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| <b>Rezistență mecanică și stabilitate</b>            |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Capacitate portantă                                  |                                                                   | 0 kg                                              |                             |                             |
| <b>Siguranță împotriva incendiilor</b>               |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Protecția materialelor combustibile                  |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Distanța minimă față de materiale combustibile       | marginie inferioară                                               | d <sub>B</sub> = 0 mm                             |                             |                             |
|                                                      | podea zona frontală                                               | d <sub>F</sub> = 300 mm                           |                             |                             |
|                                                      | plafon                                                            | d <sub>C</sub> = 750 mm                           |                             |                             |
|                                                      | posterior                                                         | d <sub>R</sub> = 30 mm                            |                             |                             |
|                                                      | latură                                                            | d <sub>S</sub> = 300 mm                           |                             |                             |
|                                                      | zona de iradiere laterală                                         | d <sub>L</sub> = 0 mm                             |                             |                             |
| frontal                                              |                                                                   | d <sub>P</sub> = 1000 mm                          |                             |                             |
| Tipul și grosimea materialului izolat de protecție   |                                                                   | a se citi cu atenție instrucțiunile               |                             |                             |
| <b>Igienă, sănătate și mediu</b>                     |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Emisie a produselor de ardere (13% O <sub>2</sub> )  | Monoxid de carbon (CO)                                            | la puterea termică nominală                       |                             | la puterea termică parțială |
|                                                      | Monoxid de carbon (CO)                                            | 0,008 %                                           |                             | 0,06 %                      |
|                                                      | Oxizi de azot (NO <sub>x</sub> )                                  | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                            |                             | 750 mg/Nm <sup>3</sup>      |
|                                                      | Compuși organici gazoși (OGC)                                     | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                            |                             | 110 mg/Nm <sup>3</sup>      |
|                                                      | Particule (PM)                                                    | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                              |                             | 13 mg/Nm <sup>3</sup>       |
|                                                      | Particule (PM)                                                    | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                             |                             | 13 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| <b>Siguranță și accesibilitate la utilizare</b>      |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Date pentru instalarea pe un coș de fum              | Temperatura gazelor de ardere                                     | la puterea termică nominală                       |                             | la puterea termică parțială |
|                                                      | Temperatura gazelor de ardere la evacuare                         | 170 °C                                            |                             | 106 °C                      |
|                                                      | Tiraj minim                                                       | 204 °C                                            |                             | 127 °C                      |
|                                                      | Debit în masă de fum                                              | 5 Pa                                              |                             | 3 Pa                        |
|                                                      | Siguranța împotriva incendiilor pentru instalarea pe coșul de fum | 5,1 g/s                                           |                             | 3,7 g/s                     |
|                                                      |                                                                   | Desemnarea coșului (Clasă de temperatură): T200 G |                             |                             |
| <b>Economisirea energiei și păstrarea căldurii</b>   |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Puterea termică și eficiența energetică a aparatului | Puterea termică                                                   | la puterea termică nominală                       |                             | la puterea termică parțială |
|                                                      | Puterea termică cedată ambientului                                | 8,5 kW                                            |                             | 3,3 kW                      |
|                                                      | Puterea termică cedată apei                                       | 8,5 kW                                            |                             | 3,3 kW                      |
|                                                      | Randament                                                         | NPD (nicio performanță determinată)               |                             | 91 %                        |
| Eficiența de încălzire a mediilor                    | Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiului      | 80,0 %                                            |                             |                             |
|                                                      | Indicele de eficiență energetică                                  | 121                                               |                             |                             |
|                                                      | Clasa de eficiență energetică                                     | A+                                                |                             |                             |
|                                                      | Consumul de energie electrică                                     | la puterea termică nominală                       | la puterea termică parțială | în modul standby            |
|                                                      |                                                                   | 0,064 kW                                          | 0,031 kW                    | 0,004 kW                    |
| <b>Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale</b>  |                                                                   |                                                   |                             |                             |
| Sustenabilitate ambientală                           |                                                                   | NPD (nicio performanță determinată)               |                             |                             |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2025/07/15

  
(semnătură)

**(SK) VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
č. H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:                                                       | <b>SP400-12A , Spotrebiče na drevené pelety</b>                                                                                                                                                               |
|    | Model / ekvivalentných modelov (oddelené čiarkami):                                             | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                  |
| 2. | Zamýšľané použitie/použitia:                                                                    | <b>Vykurovanie v obytných budovách bez prípravy teplej úžitkovej vody prostredníctvom ústredného kúrenia</b>                                                                                                  |
| 3. | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                           |
| 4. | Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:                                     | <b>Systém 3</b>                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Harmonizovaná norma:                                                                            | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Notifikovaná osoba:                                                                             | <b>Notifikovaná osoba TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH č. 2456 určila typový výrobok na základe typových skúšok podľa systému 3 a vydala správu/správy o skúške: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |

| 7. Deklarované parametre                        |                                                    |                               |                                |                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Podstatné vlastnosti                            |                                                    | Parametre                     |                                |                        |
| Mechanický odpor a stabilita                    |                                                    |                               |                                |                        |
| Prietok                                         |                                                    | 0 kg                          |                                |                        |
| Požiarna bezpečnosť                             |                                                    |                               |                                |                        |
| Ochrana horľavých materiálov                    |                                                    |                               |                                |                        |
| Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov   | spodný okraj                                       | d <sub>B</sub> = 0 mm         |                                |                        |
|                                                 | podlaha prednej zóny                               | d <sub>F</sub> = 300 mm       |                                |                        |
|                                                 | strop                                              | d <sub>C</sub> = 750 mm       |                                |                        |
|                                                 | vzadu                                              | d <sub>R</sub> = 30 mm        |                                |                        |
|                                                 | po boku                                            | d <sub>S</sub> = 300 mm       |                                |                        |
|                                                 | bočná zóna ožarovania                              | d <sub>L</sub> = 0 mm         |                                |                        |
|                                                 | vpredú                                             | d <sub>P</sub> = 1000 mm      |                                |                        |
| Typ a hrúbka izolačného ochranného materiálu    |                                                    | pozorne prečítajte si návod   |                                |                        |
| Hygiena, ochrana zdravia a prostredie           |                                                    |                               |                                |                        |
| Emisie spalín (13% O <sub>2</sub> )             | Oxid uhoľnatý (CO)                                 | pri menovitom tepelnom výkone | pri čiastočnom tepelnom výkone |                        |
|                                                 | Oxid uhoľnatý (CO)                                 | 0,008 %                       | 0,06 %                         |                        |
|                                                 | Oxidy dusíka (NOx)                                 | 100 mg/Nm <sup>3</sup>        | 750 mg/Nm <sup>3</sup>         |                        |
|                                                 | Plynné organické zlúčeniny (OGC)                   | 100 mg/Nm <sup>3</sup>        | 110 mg/Nm <sup>3</sup>         |                        |
|                                                 | Tuhé častice (PM)                                  | 1 mg/Nm <sup>3</sup>          | 13 mg/Nm <sup>3</sup>          |                        |
|                                                 | Tuhé častice (PM)                                  | 10 mg/Nm <sup>3</sup>         | 13 mg/Nm <sup>3</sup>          |                        |
| Bezpečnosť a dostupnosť použitia                |                                                    |                               |                                |                        |
| Údaje pre inštaláciu komína                     | Teplota spalín                                     | pri menovitom tepelnom výkone | pri čiastočnom tepelnom výkone |                        |
|                                                 | Teplota spalín na výfuku                           | 170 °C                        | 106 °C                         |                        |
|                                                 | Minimálny ťah                                      | 204 °C                        | 127 °C                         |                        |
|                                                 | Hmotnostný prietok spalín                          | 5 Pa                          | 3 Pa                           |                        |
|                                                 | Protipožiarna bezpečnosť pre inštaláciu komína     | 5,1 g/s                       | 3,7 g/s                        |                        |
|                                                 | Označenie komína (Teplotná trieda): T200 G         |                               |                                |                        |
| Úspora energie a uchovanie tepla                |                                                    |                               |                                |                        |
| Tepelný výkon a energetická účinnosť spotrebiča | Tepelný výkon                                      | pri menovitom tepelnom výkone | pri čiastočnom tepelnom výkone |                        |
|                                                 | Tepelný výkon vrátený do prostredia                | 8,5 kW                        | 3,3 kW                         |                        |
|                                                 | Tepelný výkon postúpený vode                       | 8,5 kW                        | 3,3 kW                         |                        |
|                                                 | Účinnosť                                           | NPD (nie sú určené parametre) |                                |                        |
| Účinnosť vykurovania priestorov                 | Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru | 91 %                          | 91 %                           |                        |
|                                                 | Index energetickej účinnosti                       | 80,0 %                        |                                |                        |
|                                                 | Trieda energetickej účinnosti                      | 121                           |                                |                        |
| Spotreba elektrickej energie                    |                                                    | pri menovitom tepelnom výkone | pri čiastočnom tepelnom výkone | v pohotovostnom režime |
|                                                 |                                                    | A+                            |                                |                        |
|                                                 |                                                    | 0,064 kW                      | 0,031 kW                       | 0,004 kW               |
| Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov |                                                    |                               |                                |                        |
| Environmentálna udržateľnosť                    |                                                    | NPD (nie sú určené parametre) |                                |                        |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Carlo Piazzetta (Výkonný riaditeľ)

Asolo, 2025/07/15

  
(podpis)

(SL) **IZJAVA O LASTNOSTIH**

skladno z uredbo (EU) 305/2011  
Št. H07900538-CPR-2025/07/15

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:                                          | <b>SP400-12A , Grelniki prostorov z mehanskim dodajanjem lesnih peletov</b>                                                                                                                 |
| Model / enakovrednih modelov (ločene z vejicami):                                          | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                |
| 2. Predvidena uporaba:                                                                     | <b>Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo za centralno ogrevanje</b>                                                                                          |
| 3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                         |
| 4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:                         | <b>Sistem 3</b>                                                                                                                                                                             |
| 5. Harmonizirani standard:                                                                 | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                    |
| 6. Prijavljeni organ:                                                                      | <b>Priglašen laboratorij TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH št. 2456 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 ed izdal poročilo/a o preizkusu K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |
| 7. Navedene lastnosti                                                                      |                                                                                                                                                                                             |

| Bistvene značilnosti                                 |                                                          | Lastnost                                         |                                                 |                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Mehanska odpornost in stabilnost                     |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Zmogljivost                                          |                                                          | 0 kg                                             |                                                 |                          |
| Protipožarna varnost                                 |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Zaščita vnetljivih materialov                        |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov       | spodnjega robu                                           | d <sub>B</sub> = 0 mm                            |                                                 |                          |
|                                                      | tla na sprednji strani                                   | d <sub>F</sub> = 300 mm                          |                                                 |                          |
|                                                      | strop                                                    | d <sub>C</sub> = 750 mm                          |                                                 |                          |
|                                                      | zadaj                                                    | d <sub>R</sub> = 30 mm                           |                                                 |                          |
|                                                      | s strani                                                 | d <sub>S</sub> = 300 mm                          |                                                 |                          |
|                                                      | stransko območje sevanja                                 | d <sub>L</sub> = 0 mm                            |                                                 |                          |
|                                                      | spredaj                                                  | d <sub>P</sub> = 1000 mm                         |                                                 |                          |
| Vrsta in debelina zaščitnega izolacijskega materiala |                                                          | skrbno preberite navodila                        |                                                 |                          |
| Higiena, zdravje in okolje                           |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Emisije produktov gorenja (13% O <sub>2</sub> )      | Ogljikov monoksid (CO)                                   | pri nazivni izhodni toplotni moči                | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi |                          |
|                                                      | Ogljikov monoksid (CO)                                   | 0,008 %                                          | 0,06 %                                          |                          |
|                                                      | Dušikovi oksidi (NO <sub>x</sub> )                       | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                           | 750 mg/Nm <sup>3</sup>                          |                          |
|                                                      | Plinaste organske spojine (OGC)                          | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                           | 110 mg/Nm <sup>3</sup>                          |                          |
|                                                      | Trdni delci (PM)                                         | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                             | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                           |                          |
|                                                      |                                                          | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                            | 13 mg/Nm <sup>3</sup>                           |                          |
| Varnost in dostopnost pri uporabi                    |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Podatki za vgradnjo na dimnik                        | Temperatura dimnih plinov                                | pri nazivni izhodni toplotni moči                | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi |                          |
|                                                      | Temperatura dimnih plinov ob izhodu                      | 170 °C                                           | 106 °C                                          |                          |
|                                                      | Minimalni vlek                                           | 204 °C                                           | 127 °C                                          |                          |
|                                                      | Masni pretok dimnih plinov                               | 5 Pa                                             | 3 Pa                                            |                          |
|                                                      | Požarna varnost pri vgradnji na dimnik                   | 5,1 g/s                                          | 3,7 g/s                                         |                          |
|                                                      |                                                          | Namembnost dimnika (temperaturni razred): T200 G |                                                 |                          |
| Prihranek energije in ohranjanje toplote             |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave      | Izhodna toplotna moč                                     | pri nazivni izhodni toplotni moči                | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi |                          |
|                                                      | Izhodna toplotna moč, prenesena na zrak                  | 8,5 kW                                           | 3,3 kW                                          |                          |
|                                                      | Izhodna toplotna moč, prenesena na vodi                  | 8,5 kW                                           | 3,3 kW                                          |                          |
|                                                      | Izkoristek                                               | NPD (lastnost ni določena)                       |                                                 |                          |
| Učinkovitost ogrevanja prostorov                     | Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov | 91 %                                             | 91 %                                            |                          |
|                                                      | Indeks energijske učinkovitosti                          | 80,0 %                                           |                                                 |                          |
|                                                      | Razred energijske učinkovitosti                          | 121                                              |                                                 |                          |
| Električna moč                                       |                                                          | pri nazivni izhodni toplotni moči                | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi | v stanju pripravljenosti |
|                                                      |                                                          | 0,064 kW                                         | 0,031 kW                                        | 0,004 kW                 |
| Trajnostna raba naravnih virov                       |                                                          |                                                  |                                                 |                          |
| Okoljska trajnost                                    |                                                          | NPD (lastnost ni določena)                       |                                                 |                          |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2025/07/15

  
(podpis)

(SV) **PRESTANDEDEKLARATION**

i enlighet med förordningar (EU) 305/2011  
Nr H07900538-CPR-2025/07/15

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produkttypens unika identifikationskod:                                                            | <b>SP400-12A , Kaminer eldade med träpellets</b>                                                                                                                                                                       |
|    | Modell / likvärdiga modeller (separerade av kommatecken):                                          | <b>P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST</b>                                                                                                                           |
| 2. | Avsedd användning/avsedda användningar:                                                            | <b>Uppvärmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten för centralvärme</b>                                                                                                                            |
| 3. | Namn, kommersiell benämning som registrerats eller registrerat varumärke och tillverkarens adress: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                                    |
| 4. | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:                                        | <b>System 3</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Harmoniserad standard:                                                                             | <b>EN 16510-2-6:2022</b>                                                                                                                                                                                               |
| 6. | Anmälda organet:                                                                                   | <b>Det anmälda TÜV Rheinland Energy und Environment GmbH organet nr 2456 har fastställt produkttypen på grundval av typprovningar enligt system 3 och utfärdat testrapporten/erna: K 3795 2025 B2 , K 3795 2025 T1</b> |

| 7. Angiven prestanda                              |                                                       | Prestanda                                        |                          |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Väsentliga egenskaper                             |                                                       |                                                  |                          |               |
| Mekanisk hållfasthet och stabilitet               |                                                       |                                                  |                          |               |
| Kapacitet                                         |                                                       | 0 kg                                             |                          |               |
| Brandbekämpningssäkerhet                          |                                                       |                                                  |                          |               |
| Skydd av brännbara material                       |                                                       |                                                  |                          |               |
| Minimalt avstånd till bränsle                     | nedre kant                                            | d <sub>B</sub> = 0 mm                            |                          |               |
|                                                   | golv i främre zon                                     | d <sub>F</sub> = 300 mm                          |                          |               |
|                                                   | tak                                                   | d <sub>C</sub> = 750 mm                          |                          |               |
|                                                   | bakre                                                 | d <sub>R</sub> = 30 mm                           |                          |               |
|                                                   | sida                                                  | d <sub>S</sub> = 300 mm                          |                          |               |
|                                                   | strålningszon på sidan                                | d <sub>L</sub> = 0 mm                            |                          |               |
|                                                   | främre                                                | d <sub>P</sub> = 1000 mm                         |                          |               |
| Typ och tjocklek på skyddande isoleringsmaterial  |                                                       | läs noga anvisningarna                           |                          |               |
| Hygien, hälsa och miljö                           |                                                       |                                                  |                          |               |
| Utsläpp av bränsleprodukter (13% O <sub>2</sub> ) | Kolmonoxid (CO)                                       | vid nominell avgiven värmeeffekt                 | vid partiell värmeeffekt |               |
|                                                   | Kolmonoxid (CO)                                       | 0,008 %                                          | 0,06 %                   |               |
|                                                   | Kväveoxider (NO <sub>x</sub> )                        | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                           | 750 mg/Nm <sup>3</sup>   |               |
|                                                   | Organiska gasformiga föreningar (OGC)                 | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                           | 110 mg/Nm <sup>3</sup>   |               |
|                                                   | Partiklar (PM)                                        | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                             | 13 mg/Nm <sup>3</sup>    |               |
| Säkerhet och tillgänglighet för användning        |                                                       |                                                  |                          |               |
| Data för installation på skorsten                 | Rökgasttemperatur                                     | vid nominell avgiven värmeeffekt                 | vid partiell värmeeffekt |               |
|                                                   | Utloppstemperatur för rökgas                          | 170 °C                                           | 106 °C                   |               |
|                                                   | Minimidrag                                            | 204 °C                                           | 127 °C                   |               |
|                                                   | Rökgasernas massflöde                                 | 5 Pa                                             | 3 Pa                     |               |
|                                                   | Brandbekämpningssäkerhet för installation på skorsten | 5,1 g/s                                          | 3,7 g/s                  |               |
|                                                   |                                                       | Skorstenens beteckning (Temperaturklass): T200 G |                          |               |
| Energibesparing och värmebevarande                |                                                       |                                                  |                          |               |
| Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet     | Värmeeffekt                                           | vid nominell avgiven värmeeffekt                 | vid partiell värmeeffekt |               |
|                                                   | Värmeeffekt avgiven till omgivningen                  | 8,5 kW                                           | 3,3 kW                   |               |
|                                                   | Värmeeffekt avgiven till vatten                       | 8,5 kW                                           | 3,3 kW                   |               |
|                                                   | Verkningsgrad                                         | NPD (ej fastställd prestation)                   |                          |               |
| Effektivitet för uppvärmning av lokaler           | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning         | 91 %                                             | 91 %                     |               |
|                                                   | Energieffektivitetsindex                              | 80,0 %                                           |                          |               |
|                                                   | Energieffektivitetsklass                              | 121                                              |                          |               |
|                                                   |                                                       | A+                                               |                          |               |
|                                                   |                                                       | vid nominell avgiven värmeeffekt                 | vid partiell värmeeffekt | i standbyläge |
| Eleffektbehov                                     |                                                       | 0,064 kW                                         | 0,031 kW                 | 0,004 kW      |
| Hållbar användning av naturresurser               |                                                       |                                                  |                          |               |
| Miljömässig hållbarhet                            |                                                       | NPD (ei fastställd prestation)                   |                          |               |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ova.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: Carlo Piazzetta ( VD )

Asolo, 2025/07/15

  
Underteckning