

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011

N° H07900499-CPR-2024/06/18


1. Code d'identification unique du produit type: SH140-W-09 , Poêle à combustible solide
- Référence du modèle / modèles équivalents:
① séparés par des virgules E228 A, E228 C, E228 C-H, E228 D, E228 M, E228 M-H, E228 ST, E228 STEEL
2. Usage(s) prévu(s): Chauffage de l'espace ambiant dans des bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant: PIAZZETTA
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
5. Norme harmonisée: EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004 + EN 13240:2001/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
6. Organisme notifié: L'organisme notifié TÜV Rheinland Energy GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai K 2717 2024 E64
7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques Essentielles	Performances
Sécurité anti-incendie	Conforme
Réaction au feu	A1 (Selon EN 13501-1)
Distance par rapport au matériau combustible	Distance minimum en mm
arrière	= 400
côté	= 500
plafond	= 750
devant	= 1300
sol	= 0
lire attentivement les instructions	
Risque de sortie de braises incandescentes	Conforme
Émission de produits de la combustion	à la puissance thermique nominale
CO	0,042 %
CO	524 mg/Nm ³
NOx	85 mg/Nm ³
OGC	20 mg/Nm ³
PM	6 mg/Nm ³
Émission de substances dangereuses	NPD (performance non déterminée)
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Nettoyabilité	Conforme
Pression de fonctionnement maximale	- kPa (- bar)
Température des fumées à la puissance thermique nominale	213,9 °C
Température des fumées relevée immédiatement en aval de la buse/manchon à la puissance thermique nominale	257 °C
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un conduit de cheminée)	NPD (performance non déterminée)
Performances thermiques	à la puissance thermique nominale
Puissance thermique	8,0 kW
Puissance thermique rendue dans la pièce	8,0 kW
Puissance thermique transférée à l'eau	- kW
Rendement	à la puissance thermique nominale
	85,7 %
Durabilité	NPD (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2024/06/18


(signature)