



Laboratoire		Dimensions et Options	
Référence PV essais	k 3416 2023	Poids	186 kg
Conforme norme	EN14785	Hauteur	132 cm
Norme de référence émissions		Largeur	60,4 cm
Type appareil granulés		Profondeur	61 cm
Modele type	SP410-02	Capacité du réservoir	26 kg
Départ fumées	Arrière	Humidificateur	De série
Puissance électrique max absorbée à l'allumage	330 W	Mode nuit	Oui
Nombre buselot	1	Option connexion air extérieur	Non
Diamètre d'entrée d'air	60 mm	Distribution d'air chaud	De série
Étanchéité 10Pa	Non	Type distribution air chaud	Multifuoco
Diamètre d'évacuation des fumées	80 mm	Wifi/Bluetooth	
Performances Pnom granulés		Télécommande	De série
Puissance nominale granulés	11 kW	Sortie concentrique	Non
Puissance thermique émise dans la pièce	11 kW	Sortie horizontale	Non
Puissance thermique transmise à l'eau		Sortie verticale	Non
Rendement énergétique	91,8 %	Option kit sortie concentrique	Non
Emission CO (%CO à 13% O2)	0,005 %		
Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)	59 mg/Nm3		
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2	1 mg/Nm3		
Emission Particules - poussières à 13% O2	10 mg/Nm3		
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)	99 mg/Nm3		
Emissions de CO2	12,3 %		
Débit massique des fumées	6,8 g/s		
Température des fumées	158,3 °C		
Température des fumées à la buse	190 °C		
Tirage minimum - Tirage nominal	5 Pa		
Consommation horaire	2,48 kg/h		
Performances Préduite granulés			
Puissance réduite	3,9 kW		
Rendement énergétique à Puissance Réduite	89,7 %		
Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite	0,037 %		
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite	7 mg/Nm3		
Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite	18 mg/Nm3		
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite	105 mg/Nm3		
Taux CO2 puissance minimale	5,8 %		
Tirage minimum - Puissance réduite	3 Pa		
Consommation horaire Pr	0,9 kg/h		
EcoLabel granulés			
Efficacité Énergétique Saisonnière	80,4 %		
Indice d'efficacité énergétique	122		
Consommation électrique puissance réduite	0,043 kW		
Classe énergétique	A+		
Flamme verte	7		
Consommation électrique en veille	0,0042 kW		
Consommation électrique puissance nominale	0,102 kW		
Essai sécurité granulés et mixte			

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant	1000 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté	300 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière	30 mm
Nature matériau mur	
Nature matériau sol	