



Produit

DONNÉES TECHNIQUES			
Laboratoire		Performances Pnom	
Référence PV essais		Puissance thermique transmise à l'eau	
Conforme norme		Rendement énergétique	
Norme de référence émissions		Emission CO (%CO à 13% O2)	
Type appareil		Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)	
Diamètre d'évacuation des fumées		Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2	
Départ fumées		Emission Particules - poussières à 13% O2	
Nombre buselot		Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)	
Diamètre d'entrée d'air		Emissions de CO2	
Etanchéité 10Pa	Non	Débit massique des fumées	
Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1		Température des fumées	
Section d'amenée d'air nécessaire		Température des fumées à la buse	
Performances Pnom		Tirage minimum - Tirage nominal	
Puissance nominale	4 kW	Consommation horaire	0,49 kg/h
Puissance thermique émise dans la pièce	4 kW	Charge de bois conseillé	0 buches de NaN kg longueur 0 cm fendues en 1/4

Dimensions et Options	
Poids	106 kg
Hauteur	112 cm
Largeur	41 cm
Profondeur	41 cm
Humidificateur	
Mode nuit	Non
Option connexion air extérieur	Non
Distribution d'air chaud	
Type distribution air chaud	
Wifi/Bluetooth	
Télécommande	
Sortie verticale	Non
Sortie horizontale	Non
Sortie concentrique	Non
Option kit sortie concentrique	Non