



A Évacuation des fumées

DONNEES TECHNIQUES

Laboratoire		Dimensions et Options	
Référence PV essais		Poids	140 kg
Conforme norme	EN13240	Hauteur	120 cm
Norme de référence émissions		Largeur	56,6 cm
Type appareil		Profondeur	56,3 cm
Diamètre d'évacuation des fumées	150 mm	Dimension max des buches	33 cm
Départ fumées	Dessus	Humidificateur	
Nombre buselot		Mode nuit	Non
Diamètre d'entrée d'air		Option connexion air extérieur	Non
Étanchéité 10Pa	Non	Distribution d'air chaud	En option
Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1		Type distribution air chaud	Multifuoco
Section d'amenée d'air nécessaire	100 cm ²	Wifi/Bluetooth	
Performances Pnom		Télécommande	
Puissance nominale	8,5 kW	Sortie concentrique	Non
Puissance thermique émise dans la pièce	8,5 kW	Sortie horizontale	Oui
Puissance thermique transmise à l'eau		Sortie verticale	Oui
Rendement énergétique	89,7 %	Option kit sortie concentrique	Non
Emission CO (%CO à 13% O ₂)	0,026 %		
Emission CO (mg/Nm ³ à 13% O ₂)	324 mg/Nm ³		
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O ₂	9 mg/Nm ³		
Emission Particules - poussières à 13% O ₂	9 mg/Nm ³		
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O ₂ (mg/Nm ³)	81 mg/Nm ³		
Emissions de CO ₂	10,5 %		
Débit massique des fumées	5,9 g/s		
Température des fumées	164 °C		
Température des fumées à la buse	193 °C		
Tirage minimum - Tirage nominal	12 Pa		
Consommation horaire	2,19 kg/h		
Charge de bois conseillé	2 buches de 0,82 kg longueur 20 cm fendues en 1/4		
Performances Préduite			
Puissance réduite			
Rendement énergétique à Puissance Réduite			
Emission CO (%CO à 13% O ₂) à Puissance Réduite			
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O ₂ à Puissance Réduite			
Emission Particules - poussières à 13% O ₂ à Puissance Réduite			
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O ₂ (mg/Nm ³) à Puissance Réduite			
Taux CO ₂ puissance minimale			
Tirage minimum - Puissance réduite			
Nombre de bûches Pr			
Consommation horaire Pr			
EcoLabel buches			
Efficacité Énergétique Saisonnière	79,7 %		
Indice d'efficacité énergétique	120		
Consommation électrique puissance réduite			
Classe énergétique	A+		
Flamme verte	7		
Consommation électrique en veille			
Consommation électrique puissance nominale			

Essais sécurité poele à bois

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant	1200 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté	400 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière	300 mm
Nature matériau mur	
Nature matériau sol	