



DONNEES TECHNIQUES

Laboratoire		Dimensions et Options	
Référence PV essais	2021-0063	Poids	218 kg
Conforme norme	EN 16510-1/16510-2-1	Hauteur	65,4 cm
Norme de référence émissions	EN 16510-1/16510-2-1	Largeur	68,6 cm
Type appareil		Profondeur	56,5 cm
Diamètre d'évacuation des fumées	150 mm	Dimension max des buches	50 cm
Départ fumées	Dessus	Humidificateur	Non disponible
Nombre buselot	1	Mode nuit	Non
Diamètre d'entrée d'air	80 mm	Option connexion air extérieur	Oui
Étanchéité 10Pa	Non	Distribution d'air chaud	
Si étanche, fuite sous 10Pa selon EN 16510-1		Type distribution air chaud	
Section d'amenée d'air nécessaire	130 cm ²	Wifi/Bluetooth	
Performances Pnom		Télécommande	Non disponible
Puissance nominale	10,8 kW	Sortie concentrique	Non
Puissance thermique émise dans la pièce	10,8 kW	Sortie horizontale	Oui
Puissance thermique transmise à l'eau		Sortie verticale	Oui
Rendement énergétique	77 %	Option kit sortie concentrique	Non
Emission CO (%CO à 13% O ₂)	0,07 %		
Emission CO (mg/Nm ³ à 13% O ₂)	863 mg/Nm ³		
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O ₂	44 mg/Nm ³		
Emission Particules - poussières à 13% O ₂	4 mg/Nm ³		
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O ₂ (mg/Nm ³)	107 mg/Nm ³		
Emissions de CO ₂	12,7 %		
Débit massique des fumées	7 g/s		
Température des fumées	387 °C		
Température des fumées à la buse	445 °C		
Tirage minimum - Tirage nominal	12 Pa		
Consommation horaire	3,24 kg/h		
Charge de bois conseillé	3 buches de 0,83 kg longueur 35 cm fendues en 1/4		
Performances Préduite			
Puissance réduite			
Rendement énergétique à Puissance Réduite			
Emission CO (%CO à 13% O ₂) à Puissance Réduite			
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O ₂ à Puissance Réduite			
Emission Particules - poussières à 13% O ₂ à Puissance Réduite			
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O ₂ (mg/Nm ³) à Puissance Réduite			
Taux CO ₂ puissance minimale			
Tirage minimum - Puissance réduite			
Nombre de bûches Pr			
Consommation horaire Pr			
EcoLabel buches			
Efficacité Énergétique Saisonnière	67 %		
Indice d'efficacité énergétique	102		
Consommation électrique puissance réduite			
Classe énergétique	A		
Flamme verte			
Consommation électrique en veille			
Consommation électrique puissance nominale			

Essais sécurité poele à bois

Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant	2000 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté	500 mm
Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière	800 mm
Nature matériau mur	
Nature matériau sol	