

WIKING Maxi 2
WIKING Maxi 4

WIKING Maxi 6



DK Ydeevnedeklaration.	2
NO Yteevnedeklarasjon.	10
SE Prestandadeklaration.	18
EN Declaration of Performance.	26
DE Leistungserklärung	34
NL Prestatieverklaring.	42
FR Déclaration de rendement.	50
IT Dichiarazione di prestazione.	58
ES Declaración de prestaciones.	66
PL Deklaracja właściwości użytkowych.	74
CZ Prohlášení o vlastnostech.	82
FI Suoritustasoilmoitus.	90

Declaration des Performances

FR

N°.: MAXI46S-AUT-02-V01

Date: 20-04-2026

EN 16510-1:2022, Annex A

N°	Informations conformément à (EU) 305/2011	Enregistrement du fabricant
1	Type d'article de construction	WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 4 stone, WIKING Maxi 6, WIKING Maxi 6 stone
2	Usage(s) prévu(s) de l'article de construction	Poêle à combustion solide et sans alimentation d'eau chaude.
3	Nom et adresse du fabricant	HWAM A/S Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Nom et adresse du représentant agréé	Non applicable.
5	Système d'évaluation et de vérification de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP)	Système 3
6	Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu - a effectué l'essai de type conformément à la norme. Organisme notifié n° Rapport d'essai n°	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2782-EN
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-2-1:2022
8	Caractéristiques importantes	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	122 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée isolé Sous le poêle (dB) 0 mm Par rapport au sol/sous le poêle (dF) 0 mm Par rapport au plafond (dC) 700 mm Par rapport à la paroi arrière (dR) 75 mm Par rapport à la paroi latérale (dSs) 150 mm Zone de rayonnement latérale (dS) 450 mm Placement en angle, 45° (dSc) 100 mm Mantel piece 700 mm Partie frontale/devant le poêle (dP) 1350 mm	Protection des matériaux combustibles Distances minimales aux matériaux combustibles - conduit de fumée non isolé Sous le poêle (dB) 0 mm Par rapport au sol/sous le poêle (dF) 0 mm Par rapport au plafond (dC) 650 mm Par rapport à la paroi arrière (dR) 150 mm Par rapport à la paroi latérale (dSs) 150 mm Zone de rayonnement latérale (dS) 450 mm Placement en angle, 45° (dSc) 75 mm Mantel piece 650 mm Partie frontale/devant le poêle (dP) 1350 mm
	Facilité de nettoyage, santé et environnement	
	Émission de produits de combustion	Émissions de monoxyde de carbone (CO) 879 mg/m ³
		Émissions d'azote (NOx) 85 mg/m ³
		Émission de carbone organique gazeux (OGC) 83 mg/m ³
		Émissions de particules (PM) 29 mg/m ³
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation	
	Données pour l'installation sur une cheminée à la puissance calorifique nominale	Température des fumées à la puissance thermique nominale 367 °C
		Tirant d'air minimum 12 Pa
		Débit massique des gaz de combustion 5,2 g/s
	Données pour l'installation sur une cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie sur l'essai de sécurité puissance calorifique	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée T400 G

8	Économie d'énergie et rétention de chaleur	
	Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance thermique nominale	Puissance calorifique de l'espace 6,6 kW
		Efficacité 80 %
	Efficacité du chauffage des locaux	Rendement saisonnier du chauffage des locaux à la puissance calorifique nominale 70 %
		Efficacité énergétique
		Efficacité énergétique Index (EEI) 106
		Classe d'efficacité énergétique A
		Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil NDP kW
		Consommation électrique en mode veille NDP kW
	Utilisation durable des ressources naturelles	
	Durabilité environnementale NPD	
9	La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée conformément au numéro 8. Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant conformément au point 3.	

Høming
20-04-2026

Jens Gert Christensen, Chef technique

